

### Juego de tampones de rosca "pasa no pasa" de 7 piezas

Características: En estuche.



4356 **format**  
professional quality

4416 **JBO**

Contenido del juego	4356	4416	Ref.
	€	€	
M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12	<b>539,35</b> (W440)	<b>619,87</b> (W446)	...0010

### Calibre de tampón de rosca, recubrimiento DLC

**Características:** De acero templado para calibres, clase de tolerancia 6H, con lados "pasa" y "no pasa". Para rosca métrica normal ISO **DIN 13**. Lado "pasa" con recubrimiento de DLC para una vida útil más larga.

**Aplicación:** Para la comprobación de roscas.

**Nota:** Para evitar una rotura prematura del filete de rosca, se ha esmerilado y eliminado los restos de suciedad del primer filete. Otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.

DIN ISO 1502	DIN 2280	DIN 13
M	6H	



Ø de rosca x paso	4407	Ref.
	€	
M6 x 1	a consultar	...0000
M8 x 1,25	a consultar	...0010
M10 x 1,5	a consultar	...0015
M12 x 1,75	a consultar	...0020

(W446)



### Calibre de rosca, de precisión, MultiCheck Digital

**Características:** Para rosca métrica normal ISO DIN 13. Resultados de medición seguros con indicación digital. Profundidades de rosca legibles hasta 4 x D Utiliza tampones estándares de rosca, fácil sustitución de tampones cuyas dimensiones ya no sean correctas. Salida de datos RS232.

**Aplicación:** Para verificar la vida de los calibres de rosca y la profundidad de la rosca con un solo útil de medición.

DIN ISO 1502	DIN 13	M



Ø de rosca x paso	4407	Ref.
	€	
M6 x 1	a consultar	...0025
M8 x 1,25	a consultar	...0030
M10 x 1,5	a consultar	...0035
M12 x 1,75	a consultar	...0040

(W446)

