

Pelamangueras

Características: Carcasa de poliamida con cuchillas fijas, con recubrimiento de TiN.



- 5413** **N.º 12**
para todos los cables redondos (p. ej. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) y cables antihumedad. Muy adecuado para trabajos en cajas de empalme y de empalme.



5413 
- 5414 0006** **Allrounder**
Para cable redondo (p. ej. NYM 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²), cable de datos (Cat 5-7), cable coaxial (RG 58, RG 59) y cable plano de instalación. Para sección del conductor 1,5 + 2,5 mm². Adecuado también para zurdos. Seguro de cierre con manejo para una mano.



5414 0006 
- 5414 0010** **Allrounder con Locator-Box**
NEW Locator de colores para una asignación óptima de los cables. Para cables redondo (por ejemplo, NYM de 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²), cables de datos (Cat 5-7), cables coaxiales (RG 58, RG 59) y cable plano de instalación. Para sección del conductor 1,5 + 2,5 mm². Adecuado también para zurdos. Seguro de cierre con manejo para una mano.



5414 0010 
- 5415** **Secura n.º 15**
para todos los cables redondos (p. ej. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) y cables antihumedad. Para sección del conductor 0,2 + 0,3 + 0,8 + 1,5 + 2,5 + 4. Muy adecuado para trabajos en cajas de empalme y de empalme. Con dispositivo de corte longitudinal adicional.



5415 
- 5417 0006** **N.º 1 Cat**
Para cables de red y de datos aislados de PVC (p. ej., Cat 5-7, Twisted-Pair).



5417 0006 
- 5417 0005** **PC-Strip**
NEW Para cables de datos, conductores de comunicación y control con aislamiento de PVC por ejemplo, IBM tipo 1; 2, etc. Con dispositivo de pelacable para conductores e hilos de 0,2-4 mm².



5417 0005 
- 5420** **Secura Coaxi n.º 1**
Adecuado para cable coaxial (RG 58; RG 59) y PVC-Flex-Kabel (3 x 0,75mm²). Pelado en dos fases.



5420 
- 5421** **Top Coax Plus**
Adecuado para cable coaxial (RG 58; RG 59; RG6) y PVC-Flex-Kabel (3 x 0,75 mm²). Pelado en dos fases. Con dispositivo de atornillado integrado para el apriete de enchufes F (HEX 11).



5421 
- 5416** **JOKARI XL**
Para todos los cables redondos (p. ej. NYM 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²) y cables antihumedad. Muy adecuado para trabajos en cajas de empalme y de distribución por su diseño extralargo.



5416 



Área de trabajo Ø mm	JOKARI original	JOKARI original	JOKARI original	JOKARI original	JOKARI original	JOKARI original	JOKARI original	JOKARI original	JOKARI original	Ref.
	5413	5414	5414 con caja	5415	5417	5417	5420	5421	5416	
	N.º 12	Allrounder	Allrounder con caja	Secura n.º 15	N.º 1 Cat	PC-Strip	Secura Coaxi n.º 1	Top Coax Plus	JOKARI XL	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
8-13	19,22	-	-	-	-	-	-	-	31,72	...0005
4-15	-	23,95	-	-	-	-	-	-	-	...0006
4-11,9	-	-	57,83	-	-	-	-	-	-	...0010
8-13	-	-	-	41,24	-	-	-	-	-	...0006
4,5-10	-	-	-	-	36,28	-	-	-	-	...0006
5-13	-	-	-	-	-	57,31	-	-	-	...0005
4,8-7,5	-	-	-	-	-	-	19,36	20,45	-	...0005
	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	(W524)	