

Alicate pelacables

Características: De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. Ø 5 mm y/o 10 mm²) gracias al tornillo moleteado y la contratuercas. Con muelle de apertura. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: Para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.

5450 Cabeza cromada. Con escala para la lectura de la longitud de pelado.

5456 Cabeza cromada.

Longitud mm	format		Ref.
	5450	5456	
160	€ 29,03 (W512)	€ 33,49 (W525)	...0160



5450 **format**
professional quality



5456 **KNIPEX**

Alicate pelacables VDE

Características: De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido, **cabeza cromada.** Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. Ø 5 mm y/o 10 mm²) gracias al tornillo moleteado y la contratuercas. Mangos con fundas de plástico de varios componentes, **aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.**

Aplicación: Para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.

Longitud mm	format		Ref.
	5453	5459	
160	€ 33,21 (W512)	€ 38,34 (W525)	...0160



1000 V



5453 **format**
professional quality



5459 **KNIPEX**

Cizalla para cable y pelacables VDE StriX


Características: De acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite en varias fases, **cabeza cromada.** Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. Ø 5 mm y/o 10 mm²) gracias al tornillo moleteado y la contratuercas. Adicionalmente **con filos de corte de tijera** para cortar cables de cobre y aluminio. Mangos con fundas de plástico de varios componentes, **aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.**

Aplicación: Para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma, así como para cortar cables de cobre y aluminio.

Longitud mm	Valores de corte Ø mm	Sección transversal de conductor mm ²	KNIPEX		Ref.
			5377	€	
180	15	50	70,37 (W525)	€	...0180



1000 V



Alicates pelacables automático

Características: De poliamida reforzada con fibra de vidrio, cuchilla de acero especial templado. No es necesario ajustarlo a la sección de conductor.

Aplicación: Para pelar todos los conductores convencionales, flexibles y macizos.

5474 0206 Con cortaalambres templado hasta un diámetro de 2 mm.

5474 0516 Con cortaalambres templado hasta un diámetro de 3 mm.

Sección transversal de conductor mm ²	fortis		Ref.
	5474	€	
0,2- 6	27,98	€	...0206
0,5-16	94,67	€	...0516

(W720)



5474 0206



5474 0516