


### Crimpadora para virolas de cable, perfil semirredondo


**Características:** De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida.** Con 9 cavidades especialmente profundas con superficies laterales cónicas.

**Aplicación:** Para prensar de forma fiable (**prensado semirredondo**) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.

**5501** Mangos recubiertos con plástico.

**Nota:** Encontrará un surtido con estos alicates y virolas de cable a juego bajo la ref. 5534 0005,  5/83.

**5503** Mangos recubiertos con plástico.

**Nota:** Encontrará un surtido con estos alicates y virolas de cable a juego bajo la ref. 5544 0005,  5/85.

**5507** Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Sección transversal de conductor mm <sup>2</sup>	Longitud mm	format			Ref.
		5501	5503	5507	
0,25-16	180	€ <b>31,83</b> (W512)	€ <b>43,10</b> (W525)	€ <b>47,34</b> (W525)	...0006



**5501** **format**  
professional quality



**5503** **KNIPEX**



**5507** **KNIPEX**

### Crimpadora para virolas de cable, perfil semirredondo

**Características:** De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida.** Con 9 cavidades especialmente profundas con superficies laterales cónicas. Mangos de fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada, **aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.**

**Aplicación:** Para prensar de forma fiable (**prensado semirredondo**) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.

Sección transversal de conductor mm <sup>2</sup>	Longitud mm	KNIPEX		Ref.
		5513	€	
0,25-16	180	€ <b>50,34</b> (W525)	€	...0005



≥ 1000 V



### Crimpadora para virolas de cable, con introducción frontal

**Características:** De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida.** Mangos recubiertos con plástico.

**Aplicación:** Para prensar de forma fiable virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico. Ideal para trabajos en puntos de difícil acceso, p. ej., en armarios de distribución estrechos y profundos.

Sección transversal de conductor mm <sup>2</sup>	Longitud mm	KNIPEX		Ref.
		5504	€	
0,5-6	180	€ <b>60,56</b> (W525)	€	...0005



### Crimpadora para virolas de cable

**Características:** Cuerpo de alicates de acero, con bloqueo forzado para completar de forma correcta el proceso de engastado. Posibilidad de desbloqueo en caso de un posible manejo erróneo. Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral.

**Aplicación:** Para prensar (**prensado trapezoidal**) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con y sin cuellos de plástico.

Sección transversal de conductor mm <sup>2</sup>	Zonas de engaste	Longitud mm	format		Ref.
			5518	€	
0,5- 6	5	205	€ <b>139,90</b> (W512)	€	...0005
6,0-16	3	205	€ <b>139,90</b> (W512)	€	...0010



**5518 0005**



**5518 0010**