

## Juego de pelado y crimpado P-Bag SET 2 para la construcción de armarios de distribución

Características: Suministro en bolsa de servicio.

Weidmüller 

### Contenido del juego:


- 1 alicate pelacables stripax®, 0,08–10 mm<sup>2</sup> ref. 5486 0005
- 1 crimpadora PZ 6 roto L, 0,14–6 mm<sup>2</sup> ref. 5517 0005
- 1 cortaalambres, 0,2-1,2 mm (alambre blando), 0,18-0,9 mm (alambre semiduro)
- 1 destornillador VDE plano de 3,5 mm
- 1 detector de tensión VT Master ref. 5571 0010
- 1 llave de armario de distribución ref. 5588 0005



		Weidmüller 	Ref.
		5517	
		€	
Características		520,55	...1000
6 piezas		(W521)	

## Crimpadora PreciForce® para virolas de cable


**Características:** De acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Mangos con transmisión de palanca, con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral. **Con cinco zonas de engaste.**





**Aplicación:** Para prensar (prensado trapecoidal) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con y sin cuellos de plástico.



		KNIPEX 	Ref.
		5508	
		€	
Sección transversal de conductor	Longitud	140,93	...0005
mm <sup>2</sup>	mm	(W525)	
0,25–6	220		

## Crimpadora para virolas de cable


**Características:** De acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa, **reduce la fuerza manual hasta un 30% gracias a una transmisión de palanca óptima.** Manejo con dos manos para el engaste sencillo de mayores secciones de conductor. Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral.





**Aplicación:** Para prensar (prensado trapecoidal) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.



				KNIPEX 	Ref.
				5509	
				€	
Sección transversal de conductor	Zonas de engaste	Longitud		164,09	...0005
mm <sup>2</sup>		mm		(W525)	
0,25–6	5	250		164,09	...0010
10 + 16 + 25	3	250		209,85	...0015
35 + 50	2	250			

## Crimpadora para virolas dobles

**Características:** De acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa, **reduce la fuerza manual hasta un 30% gracias a una transmisión de palanca óptima.** Manejo con dos manos para el engaste sencillo de mayores secciones de conductor. Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral. **Con tres zonas de engaste.**





**Aplicación:** Para crimpar (perfil de crimpado W) virolas dobles con cuello de plástico.



				KNIPEX 	Ref.
				5543	
				€	
Sección transversal de conductor	Longitud	246,58	...0010		
mm <sup>2</sup>	mm	(W525)			
2 x 6 + 2 x 10 + 2 x 16	250				