


Crimpadora para virolas de cable Twistor®

Características: De acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite. **Cabeza estrecha.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Gracias a la **cavidad giratoria libre**, las virolas de cable se pueden introducir en prácticamente cualquier posición. El **rango de engaste especialmente grande** reduce los errores de engaste. Ampliación de potencia gracias a la transmisión de palanca, mangos con fundas de plástico de varios componentes. **Con una zona de engaste.**

Aplicación: Para prensar virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), **con cuellos de plástico, también virolas de cable emparejadas 2 x 6 mm².**

5524 0015 Prensado cuadrado.

Nota: Encontrará un surtido con estos alicates y virolas de cable a juego bajo la ref. 5549 0015,  5/85.

5524 0020 Prensado trapezoidal.


NEW

Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	 5524 €	Ref.
0,14-16	200	223,98	...0015
0,14-10	200	225,68	...0020

(W525)



Cabeza giratoria 360° con 8 posiciones de muesca.




Crimpadora con insertos intercambiables

Características: Cuerpo de acero, mangos con fundas de plástico. Los perfiles de engaste se pueden cambiar sin herramientas. Para trabajar por el lateral. Suministro en funda de nylon con módulos de espuma.

Aplicación: Para prensar virolas de cable DIN 46228 (parte 1 + 4), conectores de enchufe, conectores planos y casquillos planos DIN 60352.

5 insertos intercambiables para trabajar con:

- Virolas de cable 0,5-6 mm²; 6-16 mm²
- Conectores de enchufe aislados 0,5-6 mm²
- Conectores de enchufe no aislados 0,75-10 mm²
- Conectores planos y casquillos planos 0,5-6 mm²

Características	Contenido del juego	 5518 €	Ref.
6 piezas	1 crimpadora 5 insertos intercambiables	292,96	...1000

(W512)



Alicates de engarce con cargador MultiCrimp® sustituible

Características: Todas las piezas sometidas son de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Mangos con fundas de varios componentes para manejar con una y dos manos. Almacenaje seguro y limpio de las piezas intercambiables en cargador redondo con clip de cinturón. Alta calidad de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado. Los perfiles de engaste se pueden cambiar sin herramientas.

Presión de engaste preajustada con precisión. Para trabajar por el lateral.

5511 0003 3 insertos intercambiables para trabajar con:

- Virolas de cable 0,25-6 mm²
- Terminales de cable aislados, conectores de enchufe y conectores de compresión 0,5-6 mm²
- Conectores de enchufe abiertos no aislados 0,5-6 mm²

5511 0005 5 insertos intercambiables para trabajar con:

- Virolas de cable 0,25-6; 10; 16; 25 mm²
- Terminales de cable aislados, conectores de enchufe y conectores de compresión 0,5-6 mm²
- Conectores de enchufe abiertos no aislados 0,5-6 mm²
- Terminales de cable no aislados y conectores de enchufe 0,5-10 mm²

Longitud mm	 5511 €	Ref.
250	263,49	...0003
250	343,36	...0005

(W525)

