

Crimpadora con palanca

Características: De acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa, **reduce la fuerza manual hasta un 30% gracias a una transmisión de palanca óptima.** Manejo con dos manos para el engaste sencillo de mayores secciones de conductor. Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral.



5536 0005



5536 0013



5536 0015

Sección transversal de conductor mm ²	Aplicación	Zonas de engaste	Longitud mm	5536		Ref.
				€		
0,1- 2,5	Terminales hembra de enchufe abiertos, sin aislar	4	250	198,24		...0005
0,5- 6	Terminales hembra de enchufe abiertos, sin aislar	3	250	193,96		...0010
0,5-10	terminales de cable y terminales de compresión sin aislar	4	250	172,02		...0013
16 + 25	terminales de cable y terminales de compresión sin aislar	2	250	178,10		...0014
0,5- 6	terminales de cable y conectores de compresión aislados	3	250	154,32		...0015

(W525)

Crimpadora PreciForce® para conectores coaxiales

Características: De acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Mangos con transmisión de palanca, con fundas de varios componentes. Para trabajar por el lateral. **Con seis zonas de engaste.**



Capacidad	Longitud mm	5543		Ref.
		€		
RG 58, 174, 188, 316	220	189,72		...0005

(W525)



Crimpadora conectores Western

Características: De acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Con engaste paralelo, para resultados exactos, alta calidad de engaste gracias al bloqueo forzado desbloqueable, transmisión óptima de fuerza debido a la transmisión de palanca con guillotina, cuchilla pelacables, y función pelacables para cables redondos. Para trabajar por el lateral.

Aplicación: Para cortar y pelar cables de teléfono planos sin blindaje y para prensar conectores Western.

5545 **Rango de engaste:** RJ 11/12 (6 polos) 9,65 mm; RJ 45 (8 polos) 11,68 mm.

5546 **Rango de engaste:** RJ 10 (4 polos) 7,65 mm; RJ 11/12 (6 polos) 9,65 mm; RJ 45 (8 polos) 11,68 mm.

Capacidad	Longitud mm	5545		5546		Ref.
		€		€		
6 y 8 polos	190	37,90		-		...0005
4, 6 y 8 polos	200	-		132,61		...0005

(W525) (W525)



5545



5546

Herramienta de aplicación

Características: Carcasa de plástico, con gancho para estirar y hoja de apertura integrados.

Aplicación: Herramienta de presión para conectores, bloques y paneles. Prensar y cortar sin esfuerzo en la misma operación, para cables UTP y STP con diámetro de conductor 0,4-0,8 mm.



Campo de aplicación	5541		Ref.
	€		
Cables UTP y STP, LSA-Plus y del mismo diseño	60,84		...0005

(W525)

