

### Carraca de cuadradillo pasante con mango giratorio 1/4"

**Características:** DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, de acero de cromo-vanadio, cromado, con cabezal redondo, cuadradillo pasante imperdible y bola de retención. **De 60 dientes, ángulo de retorno de 6°.** Mango con funda de plástico de dos componentes, **se puede girar en ambas direcciones para accionar rápidamente y sin requerir mucho espacio el cuadradillo de accionamiento.**

**Aplicación:** Especialmente apropiada para trabajos en lugares estrechos.

6,3 mm  
1/4"



Dientes	Ángulo de retorno °	Longitud mm	format 6018 €	Ref.
60	6	180	72,74 (W532)	...0040



### Carraca reversible con articulación de 1/4"

**Características:** DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, con bola de retención. De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con cabezal pequeño, botón de expulsión y palanca de cambio. Cabezal ajustable con ayuda de la articulación. Con mango Kraftkant®.

6,3 mm  
1/4"



Dientes	Ángulo de retorno °	Longitud mm	format 6018 €	Ref.
48	5	150	42,85 (W532)	...1060



### Carraca reversible con articulación de 1/4"

NEW

416QR

**Características:** DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, con bola de retención. De acero de aleación de cromo, cromado. Con cabezal ovalado, bloqueo de seguridad QuickRelease y palanca de cambio. Con mango de 2 componentes. **Para trabajar en espacios reducidos.** Ideal para su uso en espacios reducidos y/o estrechos que tengan relevancia para la seguridad gracias a la conexión sin tornillos, por ejemplo, en la aviación (daño por objeto extraño FOD).

6,3 mm  
1/4"



Dientes	Ángulo de retorno °	Longitud mm	STAHLWILLE® 601B €	Ref.
80	4,5	170	122,60 (W625)	...0020



### Carraca reversible 1/4" de todo acero

**Características:** DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, carraca de todo acero de acero de cromo-vanadio, cromado mate. Dentado extremadamente fino, con ángulo de recuperación particularmente pequeño, con capacidad de carga máx. Con cabezal pequeño para trabajos en espacios reducidos, botón de expulsión y palanca.

6,3 mm  
1/4"



Dientes	Ángulo de retorno °	Longitud mm	format 6018 €	Ref.
120	3	150	32,06 (W532)	...2120



### Carraca reversible Zyklop 1/4"

**Características:** Ejecución integral de acero forjado en estampa. Dentado fino, con ángulo de retorno particularmente pequeño. Cabeza especialmente estrecha, para una buena accesibilidad en espacios reducidos, con bola de retención para un asiento seguro de las tuercas. Poco peso para una alta movilidad, gran resistencia.

6,3 mm  
1/4"



**Nota:** Puede encontrar la carraca portapuntas en 6/265.

Dientes	Ángulo de retorno °	Longitud mm	Wera 6000 €	Ref.
60	6	87	58,72 (W526)	...0003



### Carraca reversible de 1/4", corta

NEW

418QR

**Características:** DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315. Con cabezal ovalado, bloqueo de seguridad QuickRelease y palanca de cambio. Con mango de acero. **Para trabajar en espacios reducidos.** Ideal para su uso en espacios reducidos y/o estrechos que tengan relevancia para la seguridad gracias a la conexión sin tornillos, por ejemplo, en la aviación (daño por objeto extraño FOD).

6,3 mm  
1/4"



Dientes	Ángulo de retorno °	Longitud mm	STAHLWILLE® 601B €	Ref.
80	4,5	90	59,69 (W625)	...0025

