

Carraca reversible 1/2"

Características: DIN 3122 D 12,5 – ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.

6080 De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con cabezal pequeño y botón de expulsión. Con mango Kraftkant®.

6085 **1993 U-10 T**
De acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, con cabezal ovalado y botón de expulsión. Encaje automático para sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes.

6083 **1993 U-20**
De acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, con cabezal ovalado y botón de expulsión. Encaje automático para sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes.

6102 **1993 U-20 G**
De acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, con mango acodado para lugares de difícil acceso, con cabeza ovalada y botón de expulsión. Encaje automático para sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes.

6954 0010 **916SP**
De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada. Con cabezal ovalado y mango ergonómico de 2 componentes.

6954 0040 **916HP**
De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada. Con cabezal ovalado y mango ergonómico de 2 componentes. **Para trabajar en espacios reducidos.** Par de apriete estático con aprobación VPA según DIN 3122: **1000 Nm.**

6954 0045 **916HPK**
NEW De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada. Con cabezal ovalado y mango ergonómico de 2 componentes. **Para trabajar en espacios reducidos.**

6954 0050 **916HPS**
NEW De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada. Con cabezal ovalado y mango ergonómico de 2 componentes. **Para trabajar en espacios reducidos.** Par de apriete estático con aprobación VPA según DIN 3122: **850 Nm.** Bloqueo antiliberación de los insertos para llaves de vaso. Libere la herramienta pulsando el botón de expulsión con una sola mano.

601K 0036 **512-2K**
NEW Herramientas de acero de aleación de cromo, cromado. Con cabezal ovalado y mango de 2 componentes.

601K 0060 **515-2K**
NEW Herramientas de acero de aleación de cromo, cromado. Con cabezal ovalado y mango de 2 componentes. **Para trabajar en espacios reducidos.**

601K 0080 **512QR N80**
De acero de aleación de cromo, cromado. Con cabezal ovalado y **bloqueo de seguridad QuickRelease.** Con mango de 2 componentes. **Para trabajar en espacios reducidos** en zonas donde la seguridad sea importante debido a la conexión sin tornillos, por ejemplo, en la aviación (FOD).

12,7 mm
1/2"



6080 **format**
professional quality



6085 **GEDORE**



6083 **GEDORE**



6102 **GEDORE**



6954 0010 **HAZET**



6954 0040 **HAZET**



6954 0045 **HAZET**



6954 0050 **HAZET**



601K 0036 **STAHlwILLE**



601K 0060 **STAHlwILLE**



601K 0080 **STAHlwILLE**

| Dientes | Ángulo de retorno ° | Longitud mm | format | | | | | | Ref. |
|---------|---------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | | 6080 | 6085 | 6083 | 6102 | 6954 | 601K | |
| 32 | 11,25 | 275 | € | € | € | € | € | € | ... |
| 36 | 10 | 266 | - | - | - | - | 94,62 | - | ...0010 |
| 48 | 7,5 | 270 | - | 96,52 | - | - | - | - | ...0020 |
| 60 | 6 | 270 | - | - | 85,26 | 112,62 | - | - | ...0020 |
| 60 | 6 | 265 | - | - | - | - | - | 71,76 | ...0060 |
| 72 | 5 | 270 | 45,97 | - | - | - | - | - | ...0060 |
| 80 | 4,5 | 265,5 | - | - | - | - | - | 90,90 | ...0080 |
| 90 | 4 | 200 | - | - | - | - | 100,36 | - | ...0045 |
| 90 | 4 | 275 | - | - | - | - | 107,71 | - | ...0040 |
| 90 | 4 | 275 | - | - | - | - | 119,08 | - | ...0050 |
| | | | (W532) | (W522) | (W522) | (W522) | (W529) | (W625) | |