

Maneral de cruceta con pieza corrediza de 1/2"

Características: DIN 3122 – ISO 3315, con bola de retención.

- 6100** De acero de cromo-vanadio, cromado.
- 6101** De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado.
- 6955** De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada.
- 603D** De acero de aleación de cromo, cromado.
- NEW**
- 603F** De acero de aleación de cromo, cromado. Con bloqueo de seguridad QuickRelease.
- NEW**

Longitud mm	format	GEDORE	HAZET	STÄHWILLE	STÄHWILLE	Ref.
	6100	6101	6955	603D	603F	
292	-	24,15	-	-	-	...0010
298	-	-	35,40	-	-	...0030
300	14,92	-	-	-	-	...0020
300	-	-	-	25,83	29,79	...0030
	(W532)	(W522)	(W529)	(W625)	(W625)	

12,7 mm
1/2"



Prolongación especial 1/2"

Características: El movimiento de ida y vuelta de la manivela de la carraca se encuentra fuera del punto de apriete, lo que facilita el apriete y el aflojamiento. No es necesario hacer sitio para hacer accesibles los tornillos o las tuercas.

Aplicación: Para trabajos en espacios reducidos, adecuado para carracas manuales, neumáticas o eléctricas.

Longitud mm	FACOM	Ref.
	602A	
280	155,98	...1205
	(W626)	

12,7 mm
1/2"

FACOM



Vídeo de producto



Junta cardán de 1/2"

Características: DIN 3123 C 12,5 – ISO 3316, con bola de retención.

- 6103** De acero de cromo-vanadio, cromado.
- 6104** De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado.
- 6955** De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada.
- 603F** De acero de aleación de cromo, cromado.
- NEW**
- 601M** De acero de aleación de cromo, cromado. Con bloqueo de seguridad QuickRelease.

Longitud mm	format	GEDORE	HAZET	STÄHWILLE	STÄHWILLE	Ref.
	6103	6104	6955	603F	601M	
70	-	-	48,74	-	-	...0015
73	12,59	-	-	-	-	...0010
72	-	41,81	-	-	-	...0020
80	-	-	-	-	38,62	...0080
71	-	-	-	38,27	-	...0015
	(W532)	(W522)	(W529)	(W625)	(W625)	

12,7 mm
1/2"



QR