

Regleta magnética de 1/2"

Aplicación: Adecuada para todos los vasos de llave de vaso convencionales de 1/2". Un potente imán permanente sujeta la regleta de forma segura a metales FE, por ejemplo a revestimientos de máquinas, carros de herramientas o plataformas de elevación. La regleta podrá colocarse tanto en sentido horizontal como vertical, o incluso boca abajo. La regleta dispone de perforaciones adicionales para el montaje en paredes. Los vasos se fijan girándolos en un ángulo de 90°. La llave de vaso queda inmovilizada debido a la bola. Con un giro en sentido contrario se desengatillarán las llaves de vaso para poder retirarlas. **Se entrega sin herramienta.**



Alojamientos	Dimensiones long. x anch. mm	GEDORE 6117 €	Ref. ...
12 machos cuadrados	480 x 33	57,94	...0012
2 hembras cuadradas			

(W522)

Regleta magnética de 1/2"

Aplicación: Adecuada para todos los vasos de llave de vaso convencionales de 1/2". La parte inferior magnética sujeta la regleta con seguridad a superficies ferrosas, por ejemplo carros de taller, paredes de herramientas, máquinas o plataformas elevadoras. Para su montaje en pared, la regleta también dispone de un robusto ojal metálico para colgarla. Cierre giratorio duradero para un asiento firme de las herramientas. Fácil extracción de los insertos para llaves de vaso girando hacia la izquierda. **Se entrega sin herramienta.**

12,7 mm
1/2"

NEW
HAZET

Alojamientos	Dimensiones long. x anch. mm	HAZET 604B €	Ref. ...
5 machos cuadrados	245 x 37	54,62	...0005
8 machos cuadrados	365 x 37	65,24	...0008

(W529)



Vasos de llave de vaso de impacto

Encontrará nuestro programa completo de herramientas de accionamiento de fuerza en 6/149.

