

Carro de taller

Características: Estructura resistente de chapa de acero, cajones (todos divisibles individualmente) con extensión total, Cierre individual integrado contra apertura no intencionada durante la marcha y rieles de guía con rodamientos de bolas. Perforación cuadrada por ambos lados (9 x 9 mm) para colocar diferentes accesorios. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. 2 ruedas de bandaje macizo situadas debajo, así como dos ruedas orientables de bandaje macizo con freno de rueda (parada total). Todas las ruedas tienen rodamientos de bolas para una comodidad óptima de conducción. Superficie recubierta en polvo.



6172 1805 Con 7 cajones extraíbles (de 5 x 75 mm de altura (para tras módulos de 1/3); 2 x 150 mm de altura (para tres módulos de 1/3)). Superficie de trabajo de acero inoxidable con estantes de plástico a la derecha y a la izquierda.

6172 1810 Con 7 cajones anchos extraíbles (de 5 x 75 mm de altura (para cuatro módulos de 1/3); 2 x 150 mm de altura (para tres módulos de 1/3)). Superficie de trabajo de acero inoxidable con estantes de plástico a la derecha y a la izquierda.

6172 1815 Con 6 cajones extraíbles (de 5 x 75 mm de altura (para tres módulos de 1/3); 1 x 150 mm de altura (para tres módulos de 1/3)), 1 cajón extra-ancho (940 x 397 x 120 mm (para cinco módulos de 1/3)). Detrás de una puerta con cerradura se encuentra un compartimento de gran tamaño que puede dividirse con un anaquel. Superficie de trabajo con tablero de MDF de 9 mm de grosor.



Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Extracción de cajones mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	format professional quality	
						6172	Ref.
795 x 480 x 1010	565 x 397	397	45	700	69	€ 1.607,98	...1805
980 x 480 x 1010	753 x 397	397	45	800	94	€ 1.943,30	...1810
1160 x 480 x 1010	565 x 397	397	45	1000	115	€ 2.220,87	...1815

(W536)

Banco trabajo ruedas

Características: Estructura extremadamente resistente de chapa de acero con mango corredizo, 12 cajones extraíbles por un lado (todos divisibles individualmente) con extensión total, de los que 7 cajones (5 x 75 mm; 2 x 150 mm de altura) son frontales y 5 cajones (1 x 75 mm; 4 x 150 mm de altura) son laterales. Cajones con cierre individual contra apertura no intencionada durante la marcha y rieles de guía con rodamientos de bolas. Cierre centralizado mediante 2 cerraduras con cilindro. Pared lateral con perforación cuadrada (9 x 9 mm) para colocar accesorios. Con superficie de trabajo de tablero DM resistente. Con 2 ruedas de bandaje macizo con rodamientos de bolas situadas debajo, así como dos ruedas orientables de bandaje macizo con freno de rueda (parada total). Superficie recubierta en polvo.



Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Extracción de cajones mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	format professional quality	
						6172	Ref.
1160 x 720 x 1010	565 x 397	379	45	800	172	€ 3.317,20	...1850

(W536)