

## Banco trabajo ruedas

**Características:** Estructura resistente de chapa de acero, cajones (todos divisibles individualmente) con extensión total, Cierre individual integrado contra abertura no intencionada durante la marcha y rieles de guía con rodamientos de bolas. Cierre centralizado de los cajones mediante cerradura de bombillo, las puertas pueden cerrarse individualmente. Con dos ruedas orientables con bloqueo y dos ruedas fijas. Superficie recubierta en polvo.



**6171 0035** **Características:** Con 7 cajones en el frontal extraíbles por un lado (5 x 75 mm de altura; 2 x 154 mm de altura), todos ellos divisibles individualmente. 2 amplios compartimentos con puerta, ambos frontales con perforaciones cuadradas. Superficie de trabajo de MDF de 37 mm de espesor.



6171 0035

**6171 0040** **Características:** Con 7 cajones extraíbles unilateralmente en la parte frontal (5 x 75 mm de altura; 2 x 154 mm de altura) y 3 cajones extraíbles unilateralmente en el lateral (283 x 398 x 75/154/233 mm de altura), todos ellos divisibles individualmente. Compartimento amplio con puerta y 2 anaqueles en el lateral, 1 compartimento grande con 2 anaqueles con persiana con cierre en la parte trasera, pared lateral con perforación cuadrada. Superficie de trabajo de tablero MDF de 56 mm de grosor (5 cm de voladizo en cada lado). Suministro incluye 4 llaves (para los cajones y persiana).



6171 0040

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Extracción de cajones mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	fortis	
						6171	Ref.
1070 x 460 x 1020	568 x 398	380	30	800	104,5	€ 1.707,63	...0035
1125 x 790 x 1020	568 x 398	380	40	550	110	€ 2.268,48	...0040

(W740)



## Carro de taller smartline

**Características:** Construcción robusta de chapa de acero, cajones totalmente extraíbles con guías sobre bolas y bloqueo de seguridad con una mano, todos los cajones pueden dividirse de forma personalizada. Perforación cuadrada bilateral de (10 x 38 mm) para colocar las distintas piezas accesorias. **Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo.** Superficie de trabajo de polipropileno con pequeños compartimentos para piezas pequeñas, achatamiento frontal y borde protector de ruedas. 2 ruedas de deslizamiento ligero situadas debajo sin que sobresalgan, así como 2 ruedas orientables, una de ellas con freno de rueda (parada total). Superficie recubierta con polvo resistente al rayado.



**6170 0200** Con 6 cajones extraíbles unilateralmente (5 x 80; 1 x 160 mm de altura).



6170 0200

**6170 0150** Con 7 cajones extraíbles unilateralmente (5 x 80; 2 x 160 mm de altura).



6170 0150

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Extracción de cajones mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	GEDORE	
						6170	Ref.
630 x 510 x 875	480 x 400	390	20	300	66	€ 757,21	...0200
785 x 510 x 1045	640 x 400	390	20	400	77	€ 1.010,02	...0150

(W535)