

### Banco de trabajo móvil del tipo 177 W

**Características:** Construcción rígida de chapa de acero, cajones, con ruedas, bloqueo como cierre individual contra apertura no intencionada durante la marcha. La versión básica viene equipada con un separador en cada cajón. Uno de los laterales dispone de una perforación cuadrada, los componentes quedan protegidos contra los golpes gracias al lateral instalado de acuerdo al tamaño del carrito. **Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo.** Con un armario grande y casilla. Superficie de trabajo de madera laminada de abedul Multiplex de 30 mm de espesor. Con rodamientos de bolas, dos de ellas orientables, con freno de rueda (parada total) en ambos lados para garantizar la estabilidad en cualquier dirección. Todas las ruedas vienen provistas de protección contra hilos que protege los alojamientos de la suciedad y los hilos. Superficie recubierta con polvo resistente al rayado, cuerpo color azul Hazet, cajones color negro.



**6311 0006** Con 6 cajones extraíbles unilateralmente (4 x 79; 2 x 164 mm de altura).

**6311 0007** Con 7 cajones extraíbles unilateralmente (6 x 79; 1 x 164 mm).

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	6311	
					€	Ref.
1040 x 520 x 934	527 x 348	20	750	85	a consultar	...0006
1040 x 520 x 934	527 x 348	20	750	85	a consultar	...0007

(W529)

### Banco de trabajo sobre ruedas tipo 179NW-7

**Características:** Construcción robusta de chapa de acero con 7 cajones de extracción unilateral (6 x 81; 1 x 166 mm de altura), con guías sobre bolas, bloqueo central y final, así como cierre individual contra apertura no intencionada durante la marcha, con autocierre. Totalmente extensible, los cajones pueden subdividirse individualmente. Uno de los laterales dispone de una perforación cuadrada, los componentes quedan protegidos contra los golpes gracias al lateral instalado de acuerdo al tamaño del carrito. **Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo.** Panel lateral con repisa regulable en 9 posiciones y puerta fija. La abertura para cables en la pared trasera permite, por ejemplo, cargar dispositivos con batería cuando la puerta está cerrada. Superficie de trabajo de madera laminada de abedul Multiplex de 30 mm de espesor, lubricada. Con rodamientos de bolas, dos de ellas orientables, con freno de rueda (parada total) en ambos lados para garantizar la estabilidad en cualquier dirección. Todos los laterales del vehículo están provistos con protegecantos continuos. Superficie recubierta con polvo resistente al rayado, cuerpo color azul Hazet, cajones color negro.



Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	6312	
					€	Ref.
1150 x 600 x 964	522 x 398	25/40	750	120	2.537,89	...1007

(W529)



### Banco de trabajo plegable

**Características:** Bastidor de tubo de acero robusto que está fijado a la superficie de trabajo por medio de bisagras fuertes. Superficie de trabajo de tablero Multiplex de 30 mm de espesor, encolada a prueba de agua, tratada con barniz al aceite de linaza y rodeada por un cuadro de perfiles angulares. Se monta por medio de travesaños tensores divididos. Todas las piezas de metal están barnizadas de azul martillado.

**Aplicación:** Para su uso móvil o estacionario.



Dimensiones long. x anch. x alt. mm	6174	
	€	Ref.
1000 x 700 x 850	363,64	...1000
1200 x 700 x 850	397,31	...1200

(W536)