


Surtido de puntas Kraftform Kompakt, de dureza tenaz, extraduras e Impaktor

Características: Con puntas de dureza tenaz, extraduras e Impaktor en caja de tela. El mango Kraftform de plástico resistente a los golpes, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antigiro, dispone además del mandril de cambio rápido Rapidaptor. De este modo, las puntas quedan acopladas al mango de manera fija y firme, aunque pueden cambiarse rápidamente. Con manguito de marcha libre para una sujeción fácil en uniones roscadas mecánicas. Las puntas y el mango están colocados en una caja de plástico de forma ordenada.

Aplicación: Para el uso universal. Adecuado para uniones roscadas a mano y a máquina.



Características	Contenido del juego	Wera 6483 €	Ref.
52 piezas Kraftform Kompakt 100	1 mango Kraftform con Rapidaptor 1 portapuntas para puntas universal Rapidaptor (6416 0005) 2 puntas Bitorsion resistentes de cabeza plana, 25 mm, 0,8 x 5,5; 1 x 5,5 mm 8 puntas resistentes de estrella, 25 mm, PH 1 (2 unidades); 2 (4 unidades); 3 (2 unidades) 3 puntas Impaktor de estrella, 50 mm, PH 2 (2 unidades); 3 8 puntas resistentes de estrella, 25 mm, PZ 1 (2 unidades); 2 (4 unidades); 3 (2 unidades) 3 puntas Impaktor de estrella, 50 mm, PZ 2 (2 unidades); 3 3 puntas Impaktor hexágono interior, 50 mm, 4; 5; 6 mm 12 puntas resistentes TORX® interior (644C), 25 mm, T 10 (2 unidades); 15 (2 unidades); 20 (3 unidades); 25 (2 unidades); 30 (2 unidades); 40 3 puntas Impaktor TORX® interior, 50 mm, T 25; 30; 40 8 llave Allen acodada hexagonal 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	139,82	...0030

(W545)



Surtido de puntas Kraftform Kompakt en bolsa de plástico, de dureza tenaz

Características: Con puntas duras. El mango Kraftform de plástico resistente a los golpes, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antigiro, dispone además del mandril de cambio rápido Rapidaptor. De este modo, las puntas quedan acopladas al mango de manera fija y firme, aunque pueden cambiarse rápidamente. Con manguito de marcha libre para una sujeción fácil en uniones roscadas mecánicas. Las puntas y el mango están colocados en una caja de plástico de forma ordenada.

Aplicación: Puntas duras, especialmente indicado para uniones roscadas en metal y chapa. Adecuado para uniones roscadas a mano y a máquina.



Características	Contenido del juego	Wera 6482 €	Ref.
32 piezas 70 Universal	1 mango Kraftform con Rapidaptor 1 portapuntas Rapidaptor (6416 0005) 3 puntas para tornillos de cabeza plana (642B) 4,5 x 0,6; 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm 9 puntas de estrella (642E) PH 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (3 unidades) 9 puntas de estrella (642J) PZ 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (3 unidades) 3 puntas hexágono interior (6429) 4; 5; 6 mm 6 puntas TORX® interior con orificio (645B) T 10; 15; 20; 25; 30; 40	113,57	...0040
32 piezas 71 Security	1 mango Kraftform con Rapidaptor 1 portapuntas Rapidaptor (6416 0005) 6 puntas hexágono interior con orificio 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm 9 puntas TORX® interior con orificio (645B) T 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40 4 puntas TORQ-SET® 6; 8; 10 mm; 1/4" 3 puntas TRI-WING® (645C) 1; 2; 3 4 puntas tensor 4; 6; 8; 10 mm 4 puntas cuadrado interior 0; 1; 2; 3	158,81	...0045

(W545)



6482 0040



6482 0045

Surtido de puntas en bolsa plegable, de dureza tenaz

Características: Con puntas duras. El mango Kraftkant® ergonómico de plástico resistente a los golpes con zonas blandas integradas dispone de un mandril de cambio rápido. De este modo, las puntas quedan acopladas al mango de manera fija y firme, sin embargo pueden cambiarse fácilmente. Las puntas y el mango están colocados en una bolsa plegable de nailon de forma ordenada.

Aplicación: Puntas duras, especialmente indicado para uniones roscadas en metal y chapa. Adecuado para uniones roscadas a mano y a máquina.



Características	Contenido del juego	format 6487 €	Ref.
17 piezas	1 mango Kraftkant® con soporte de cambio rápido 2 puntas planas 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm 3 puntas de estrella PH 1; 2; 3 2 puntas de estrella PZ 1; 2 4 puntas de hembra hexagonal 3; 4; 5; 6 mm 5 puntas de TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 30	69,35	...0015

(W546)

