9

Cuchilla para herramienta de desbarbado

Continuado de la página anterior

		format professional quality	GRATTEC	
A	2	1498	6719	Ref.
Artículo D 66	Características Rasqueta triangular (Ø de 3,2 mm) D66 3,2 x 50 mm para lado interior en perforaciones transversales. Cabe en el portacuchillas EL 0500.	€	9,88	0440
D 77	Rasqueta triangular (Ø 3,2 mm) D77 3,2 x 75 mm. Cabe en el portacuchillas EL 0500.	-	8,61	0450
D 75	Rasqueta triangular (Ø 3,2 mm) D75 3,2 x 75 mm. Cabe en el portacuchillas EL 0500.	-	10,78	0460
BC 1650	Avellanador tipo manivela HSS patentado con Ø de 16,5 mm (Ø de vástago de 3,2 mm)	-	27,64	0500
BC 3200	Avellanador tipo manivela HSS BC 3200 para perforaciones de hasta 3 mm (Ø de vástago de 3,2 mm).	-	17,48	0502
BC 6300	Avellanador tipo manivela HSS BC 6300 para perforaciones de hasta 6,3 mm (Ø de vástago de 3,2 mm).	-	21,06	0504
BC 8300	Avellanador tipo manivela HSS BC 8300 para perforaciones de hasta 8,3 mm (Ø de vástago de 3,2 mm).	-	21,40	0506
BC 1040	Avellanador tipo manivela HSS BC 1040 para perforaciones de hasta 10,4 mm (Ø de vástago de 3,2 mm).	-	22,98	0508
EX 2000	Avellanador tipo manivela HSS patentado para diámetro exterior 4 – 18 mm (Ø de vástago 3,2 mm).	-	17,23	0510
C 12	Avellanador HSS de 90°, Ø de 12 mm	-	20,68	0520
C 20	Avellanador HSS de 90°, Ø de 20 mm	35,58	28,08	0530
C 30	Avellanador HSS de 90°, Ø de 30 mm	-	39,98	0540
E 315	Cuchilla HSS para el desbarbado simultáneo de la rebaba interior y exterior	-	3,39	0545
EX 3401	Cabezal avellanador tipo manivela HSS para diámetros interiores y exteriores 8–34 mm	-	39,78	0550
N 80	Discos de corte para el desbarbador doble. El filo se extiende por todo el perímetro en ambos lados	7,22	5,50	0600
N 80 M 42	como N 80, pero templado a HRC 68. Para acero inoxidable.	12,01	9,15	0610
BR 1000	Cuchilla HSS con tornillo para desbarbador reversible RC 1000	-	16,09	0700
BR 2000	Cuchilla HSS con tornillo para desbarbador reversible RC 2000	-	18,89	0710
BR 2200	Cuchilla HSS con tornillo para desbarbador reversible RC 2200	-	26,59	0720
BR 2300	Cuchilla HM con tornillo para desbarbador reversible RC 2300	-	39,78	0750
CR 2200	Cuchilla cerámica – modelo recto para Keramicut II. Cuchilla abombada para desbarbar y limpiar superficies. Dureza: 1250HV	-	25,84	0810
CR 2500	Cuchilla cerámica – en forma de hoz para Keramicut II, cuchilla falciforme para desbarbar cantos, lugares estrechos y perforaciones. La forma especial de su enchilla logra un quiodo muy buono. Dugare: 1350HV	-	29,14	0820
	cuchilla logra un guiado muy bueno. Dureza: 1250HV	(W193)	(W554)	

