

Juego de extractores de rodamientos de bolas

Características: Forma especial para un apoyo preciso de las piezas de tracción en el rodamiento de bolas y una tracción homogénea del aro interior y exterior del rodamiento. Suministro en L-Boxx MINI.

Aplicación: Para extraer rodamientos de agujeros ciegos sin necesidad de desmontar el árbol o de realizar desmontajes innecesarios. Para ello, es necesario romper destruir la jaula de bolas. Para una gran variedad de aplicaciones de reparación y servicio en muchos ámbitos.



L-BOXX



6897 0005



6897 0010

			6897	Ref.
Características	Modelo	Capacidad de sujeción mm	€	
para rodamientos de bolas				
10 piezas	69-A	20-100	6004-6013; 6201-6206; 6300-6305	276,75 ...0005
18 piezas	69-B	40-130	6011-6020; 6206-6212,6305--6309; 6403-6407	375,80 ...0010

(W562)

Juego de extractores de anillos obturadores

Características: Herramientas de desmontaje con fundas en los mangos de varios componentes para lograr la máxima transmisión de fuerza. Suministro en maletín de plástico.

Aplicación: Para la extracción de Simmerringen®, juntas radiales, manguitos de obturación, juntas, guarniciones de rodamientos y anillos de retén radial.

L-BOXX



			6899	Ref.
Características	Modelo	Contenido del juego	€	
56 piezas	K-222-1/7	1 aparato básico con martillo deslizante 2 prolongaciones 100; 250 mm 50 tornillos especiales E/C 8 1 palanca extractora universal 1 hoja de recambio para palanca extractora 1 punzón	258,72	...0006

(W562)

Juego de extractores interiores

Características: Suministro en L-Boxx, con instrucciones de uso siempre visible en la tapa.

Aplicación: Para extraer rodamientos interiores, anillos exteriores de rodamientos y casquillos.

L-BOXX



6927 0046

			6927	Ref.
Características	Modelo	Contenido del juego	€	
8 piezas	25-A	6 extractores interiores (12-46 mm) de 21-1 a 21-6 2 contrasportes 22-1; 22-2	639,25	...0046
10 piezas	25-B	8 extractores interiores (12-70 mm) de 21-1 a 21-8 2 contrasportes 22-1; 22-2	900,19	...0070
11 piezas	25-C	7 extractores interiores (12-58 mm) de 21-1 a 21-7 1 extractores interiores (56-110 mm) 21-89 3 estribos de apoyo 22-1; 22-2; 22-4	1.323,71	...0110

(W562)

