

Tijera para canal de cables 3606

Características: Cuerpo de chapa de acero, cromado, hojas de acero especial, rectificadas mediante CNC, con protección anticorrosión y revestimiento antiadherente, con **dos topes ajustables y extraíbles de 90° de chapa de acero galvanizado con acolchado de caucho esponjoso**. El principio original de Löwe consiste en realizar un corte oblicuo contra un tope fijo. Mangos con funda de plástico y protección antideslizante.

Aplicación: Para cortar perpendicularmente materiales duros y lisos de plástico, p. ej. canales y canaletas de cables, perfiles de fachadas, de ventanas y otros tipos de perfiles.



Longitud mm	Longitud de filo mm	7098	7098	Ref.
		€	€	
245	75	109,13	-	...0010
Hoja de recambio	-	-	30,41	...0110
		(W573)	(W573)	



Tijera de perfil 5104/P90+3204/P90

Características: Cuerpo de chapa de acero, cromado, hojas de acero especial, rectificadas mediante CNC, con protección anticorrosión y revestimiento antiadherente, tope de fundición a presión de cinc. El principio original de Löwe consiste en realizar un corte oblicuo contra un tope fijo. Mangos con funda de plástico y protección antideslizante.

Aplicación: Para cortar de forma sencilla y limpia perfiles de plástico, tubos flexibles, tubos de plástico y tubos compuestos de varias capas.



Longitud mm	Perfil de plástico mm	Ø de tubo mm	Longitud de filo mm	7099	7099	7098	Ref.
				€	€	€	
175	15 x 15	15	25	53,93	-	-	...0010
Hoja de recambio 175	-	-	25	-	19,01	-	...0100
215	25 x 45	32	55	75,57	-	-	...0005
Hoja de recambio 215	-	-	55	-	-	27,62	...0100
				(W573)	(W573)	(W573)	



Guillotina 50.130

Características: Bastidor robusto de acero, recubierto en polvo, filo de acero especial, rectificado mediante CNC, con protección anticorrosión y revestimiento antiadherente, un par de toques de 45° y 90°, sistema de bloqueo seguro. Palanca con mango de diseño ergonómico y fundas de plástico.

Aplicación: Para cortar suavemente listones de gran tamaño de madera, plástico, goma etc., sin dejar rebabas ni generar polvo.



Longitud mm	Longitud de filo mm	7099	7099	Ref.
		€	€	
580	130	424,02	-	...0015
Hoja de recambio	130	-	128,30	...0110
		(W573)	(W573)	



Tenazas sacabocado tipo revólver

Características: Cuerpo de acero especial altamente resistente, con rueda giratoria y bloqueo. Las seis boquillas perforadoras intercambiables están montadas en la rueda.

Aplicación: Para perforar materiales blandos como cuero, cartón, goma, tejido, plástico, etc.

7102 Niqueladas, con indicación de tamaño de perforación en la mirilla.

7127 Con recubrimiento en polvo.

Ø de las boquillas perforadoras mm	Longitud mm	7102	7127	Ref.
		€	€	
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5	225	20,35	-	...0225
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5	220	-	20,40	...0220
		(W568)	(W525)	



7102 format
professional quality



7127 KNIPEX

Tenaza sacabocado tipo revólver con palanca

Características: Cuerpo de acero especial extremadamente resistente, niquelado, con rueda giratoria y bloqueo. La transmisión de palanca ahorra un 70 % de fuerza. Con indicación de tamaño de perforación (mirilla) y mangos de plástico ergonómicos. Premontada, boquillas perforadoras intercambiables.

Aplicación: Para perforar materiales blandos como cuero, cartón, goma, tejido, etc.



Ø de las boquillas perforadoras mm	Longitud mm	7108	Ref.
		€	
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5	250	36,75	...0250
		(W568)	

