

Terraja de roscar, eléctrica

Características: Accionamiento robusto que no necesita mantenimiento, multiplicado de forma especial para una transmisión ideal de la fuerza. Motor universal con alto par de arrastre manejable con giro a derecha y a izquierda, con protección térmica contra la sobrecarga e interruptor de seguridad con contacto. Sufridera estable para soportar el par de apriete en los dos sentidos de giro. Cambio fácil y rápido de las cabezas de roscar. Bloqueo excepcional de la cabeza de roscar en el motor para garantizar un posición segura durante el corte. Suministro incl. contrasoporte, cabezas de roscar Central y maleta.

Aplicación: Para roscar de forma rápida y sin esfuerzo sin tornillo de banco. Ideal para las reparaciones y reformas.

Para rosca de tubos	Para rosca de perno mm	Cabezas de roscar pulgadas	ROLLER		Ref.
			7247	€	
1/8-1.1/4" (16-40 mm)	10-30	R 1/2; 3/4; 1; 1.1/4	1.328,85	€	...0005
1/8-2" (16-50 mm)	10-39	R 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2	2.118,33	€	...0010

(W001)



Aceite de corte

7246 1000 + 1005 Rubinol 2000
Material sintético para roscar, especial para tuberías de agua potable. Para todo tipo de materiales. Totalmente soluble en agua, de color rojo para controlar su lavado, cumple las disposiciones pertinentes. Especial para tuberías de agua potable, probado conforme a DVGW, OVGW, SVGW.

7246 2000 + 2005 Smaragdol
Material para roscar de alta aleación a base de aceite mineral, para todo tipo de materiales. Lavable con agua. No utilizar para tuberías de agua potable.

Características	Peso kg	U.E.	ROLLER		Ref.
			7246	€	
Bote de spray de 600 ml	0,65	12 Δ	51,36	€	...1005
Bidón de 5 litros	5,50	4 Δ	378,75	€	...1000
Bote de spray de 600 ml	0,60	12 Δ	27,83	€	...2005
Bidón de 5 litros	4,90	4 Δ	95,33	€	...2000

(W001)

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN



Surtido de terrajas de roscar

Características: Cabeza de carraca especialmente delgada para trabajar también en lugares de difícil acceso. Brazo de tubo divisible para un recorrido corto de la carraca y longitud de palanca reducida para espacios limitados. Cambio fácil y rápido de las cabezas de roscar. Bloqueo excepcional de la cabeza de roscar en la palanca de carraca para garantizar un posición segura durante el corte. Suministro en caja de chapa de acero.

7247 Con cabeza de roscar de cambio rápido Central y palanca de carraca.

7252 Con cabezas de roscar S de cambio rápido, con mordazas de corte especialmente montadas para trabajar en lugares de difícil acceso, alargadera de 300 mm y palanca de carraca.

Para rosca de tubos pulgadas	Cabezas de roscar pulgadas	Palanca carraca pulgadas	ROLLER		Ref.
			7247	7252	
1/2-1.1/4	R 1/2; 3/4; 1; 1.1/4	1/8-1.1/4	540,01	-	...0052
1/2-2	R 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2	1/8-1.1/4; 1.1/2-2	884,66	-	...0055
3/8-1.1/4	R 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4	1/8-1.1/4	622,07	-	...0050
3/8-3/4	R 3/8; 1/2; 3/4	1/8-1.1/4	-	736,95	...0040
1/2-1	R 1/2; 3/4; 1	1/8-1.1/4	-	782,25	...0045

(W001) (W001)

ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN



Imagen similar

Palanca carraca

Características: Compatible con las cabezas de roscar de cambio rápido Central y S. Brazo de tubo divisible para un recorrido corto de la carraca y longitud reducida de la palanca en espacios limitados.

Para cabezas de roscar pulgadas	ROLLER		Ref.
	7246	€	
1/8-1.1/4	193,04	€	...0005
1,1/2-2	206,84	€	...0010

(W623)



Alargadera para cabezas de roscar S

Aplicación: Para la prolongación del accionamiento de carraca en tubos profundos.

Longitud mm	ROLLER		Ref.
	7252	€	
300	214,91	€	...0300

(W623)

