

## Adaptador de protección

NEW

**Características:** Fabricado en plástico resistente con interruptor protector de defecto de corriente 30 mA para proteger contra accidentes eléctricos peligrosos.

**9018 3005** Conexión de la unidad al adaptador a través de la toma con tapa abatible.

IP54



9018 3005

**brennenstuhl®**

**9018 3010** Conexión del instrumento por cable, apta para 3G0,75 a 3G2,5.

IP55



9018 3010

Conexión	9018	Ref.
Mediante toma	€ 35,12	...3005
Mediante conexión por cable	€ 33,28	...3010

(W910)

## Tambor de cable de chapa de acero SteelCore®, apto para obras

**Características:** Cuerpo del tambor de chapa de acero, parte anterior y posterior con aislamiento, sobre soporte estable galvanizado, con 4 tomas con puesta a tierra, con protección contra salpicaduras y tapas de cierre automático. El cuerpo del tambor resiste un golpe de frío de hasta -25 °C. El tambor de cable está provisto de una protección contra el sobrecalentamiento y la sobrecarga. La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga. El asa de transporte "cablepilot" garantiza un guiado de cable perfecto; se mueve en ambas direcciones pudiéndose transportar y colgar cómodamente. Gran mango giratorio abatible y estable para enrollar y desenrollar el cable con seguridad.

**Aplicación:** Para el uso en interiores y el uso en obras según la norma alemana BGI, así como para el uso continuo en exteriores.

**9018 0000 - 0003** El cable RN es muy robusto y resistente al aceite.

IP44

BGI  
608  
K2

**brennenstuhl®**  
professionalLINE

Longitud del cable	Tipo de cable	Ø del tambor	9018	Ref.
m		mm	€	
25	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	240	168,61	...0001
25	Neopreno H07 RN-F 3G2,5	290	206,50	...0002
33	Neopreno H07 RN-F 3G2,5	320	250,92	...0003
40	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	290	198,51	...0000

(W904)



9018 0000-0003

**9018 0100 - 0102** El cable BQ es a prueba de vuelcos y extremadamente resistente a la fricción, la rotura y los cortes.

NEW

Además, es resistente a los ácidos y al aceite, así como a la intemperie y a los microbios. Resistente al frío hasta los -40 °C.

Longitud del cable	Tipo de cable	Ø del tambor	9018	Ref.
m		mm	€	
33	Poliuretano H07 BQ-F 3G 1,5	290	224,23	...0100
33	Poliuretano H07 BQ-F 3G 2,5	320	315,68	...0101
50	Poliuretano H07 BQ-F 3G 1,5	290	320,17	...0102

(W904)



9018 0100-0102

## Asa de pie para tambor de cable

NEW

**Características:** De plástico robusto con fijación de sujeción para tubos como los que suelen encontrarse en las bobinas de cable con Ø de 240 y 290 mm.

**Aplicación:** Para fijar fácilmente el tambor de cable con el pie al enrollarlo.

Para Ø de tubo	9018	Ref.
mm	€	
18	a consultar	...9000

(W910)



**brennenstuhl®**