

Reloj programador

Características: Reloj programador mecánico con programa de 24 horas y tensión de contacto efectiva aumentada.

9016 0055 Con indicador de función LED, unas laminillas de plástico cierran los contactos de la toma con contacto de puesta a tierra. Para el uso en interiores.

IP20



9016 0055

9016 0050 Regulador giratorio con cobertura protectora transparente. Toma con contacto de puesta a tierra con protección contra salpicaduras y tapa de cierre automático. Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

IP44



9016 0050

Distancia de conmutación		Tiempos de encendido/apagado al día		9016 Ref.	
min				€	
15		96		10,08	...0050
15		96		6,85	...0055

(W910)

Reloj programador digital

Características: Temporizador semanal/reloj programador con tensión de contacto efectiva aumentada. 10 programas de encendido y apagado con ajuste de día de la semana, hora y minuto. Su amplia pantalla con iluminación de fondo conectable permite visualizar los días de la semana y las horas en formato de 12 y de 24 horas. El reloj programador dispone de una función de cuenta atrás y una función aleatoria, así como de una memoria de datos por si falla el suministro eléctrico. Unas laminillas de plástico cierran los contactos de la toma con contacto de puesta a tierra.

Aplicación: Para el uso en interiores.

Volumen de suministro: Cargador NiMH incluido.

IP20



Distancia de conmutación		9016 Ref.	
min		€	
1		20,56	...0060

(W910)

Regleta de enchufes

Características: De plástico, las tomas están colocadas de forma práctica a 45° y provistas de protección infantil. Además, la regleta de enchufes dispone de un interruptor con luz de encendido/apagado.

IP20



9027 2005 Con muescas para facilitar el enrollado del cable y dos imanes en la parte posterior para fijarlo a superficies metálicas.



9027 2005



9027 2010 Con dos cómodas soportes para enrollar y cinta de velcro para fijar el cable, así como dos resistentes soportes para colgar o sujetar.



9027 2010



9027 2015 Con fusible automático de 16 A. Con cubierta de aluminio y muescas para facilitar el enrollado del cable.



9027 2015

Regleta de enchufes		Longitud del cable		Longitud		9027 Ref.	
enchufes	m	Tipo de cable	mm	€			
5	3	Plástico H05 VV-F 3G1,5	315	23,80	...2005		
5	3	Plástico H05 VV-F 3G1,5	350	23,35	...2010		
6	1,6	Plástico H05 VV-F 3G1,5	445	45,36	...2015		

(W760)