

**Distribuidor de protección PRCD-S+**

**NEW**

**Características:** Tipo de cable neopreno H07 RN-F 3G2,5, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa abatible.

**Aplicación:** Para evitar accidentes causados por enchufes defectuosos. Comprobación de la toma al conectar, interrupción del conductor L y N si se detecta un fallo, como fallo de cableado, sobretensión y subtensión, interrupción del conductor PE o N. El circuito del conductor de puesta a tierra permanece cerrado. Detecta errores de medición, como cuando se llevan guantes de trabajo durante la prueba y no se enciende. Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

IP44



Longitud del cable m	Corriente nominal mA	Corriente de actuación mA	9025	Ref.
			€	
1,5 + 1,5	16	30	<b>339,79</b>	...1030
			(W909)	

**Cables alargador**

**9023** Tipo de cable de goma H05 RR-F 3G, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa abatible. Para el uso en interiores y para el uso temporal en exteriores.

IP44

**9026** Tipo de cable neopreno H07 RN-F 3G, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa abatible. Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.



9023 + 9026

**9071** Tipo de cable neopreno H07 RN-F 3G, con enchufe con puesta a tierra de goma sólida y acoplamiento con tapa abatible. Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.



9071

**9074** Tipo de cable neopreno H07 RN-F 3G, con enchufe con puesta a tierra de goma sólida y acoplamiento con tapa abatible. **Ejecución pesada.** Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.



9074 0100

**9028** Tipo de cable de poliuretano H07 BQ-F 3G, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa de cierre. El cable de PUR BREMAXX® (cable BQ) es a prueba de vuelcos y extremadamente resistente a la fricción, la rotura y los cortes. **Además, es resistente a los ácidos y al aceite, así como a la intemperie y a los microbios. Resistente al frío hasta los -40 °C.** Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.



9028

**9022** Tipo de cable de poliuretano H07 BQ-F 3G, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa de cierre 250 V/10-16 A. Enchufe **con puesta a tierra con luz LED** como indicación de tensión. El cable de PUR BREMAXX (cable de poliuretano H07BQ-F) es a prueba de vuelcos y extremadamente resistente a la fricción, la rotura y los cortes. **Además, es resistente a los ácidos y al aceite, así como a la intemperie y a los microbios. Rango de temperaturas desde -40 °C hasta +80 °C.** Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.



9022 Con señal LED cuando hay tensión.

9022

Longitud del cable m	Sección transversal de conductor* mm							Ref.
		9023	9026	9071	9074	9028	9022	
5	1,5	29,81	30,68	-	-	51,28	-	...0050
10	1,5	45,42	47,43	73,20	66,82	70,85	96,03	...0100
10	2,5	-	-	87,72	82,15	96,22	116,43	...1100
15	1,5	-	66,59	-	-	-	-	...0150
20	1,5	-	79,66	-	-	-	-	...0200
25	1,5	-	99,41	119,94	118,49	133,47	157,04	...0250
25	2,5	-	-	156,66	155,35	190,67	205,25	...1250
		(W909)	(W909)	(W909)	(W909)	(W904)	(W909)	