

Cables alargador

Características: Bloque de tomas robusto de plástico resistente a los golpes y roturas. **4 tomas con puesta a tierra** con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras de agua. Las tomas están colocadas de forma práctica a 45°. Con indicación visual de disposición así como ganchos de suspensión de metal abatibles y correa para tener más opciones de fijación.

Aplicación: Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.

IP54
BGI
608
K2



Tipo de cable	Longitud del cable m	Regleta de enchufes	9028	
			€	Ref.
Neopreno H07 RN-F 3G1,5	10	4	86,10	...4210
Neopreno H07 RN-F 3G1,5	15	4	77,31	...4115
Neopreno H07 RN-F 3G1,5	25	4	110,98	...4125

(W904)

Alargador con distribuidor múltiple

Características: Con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa cierre. Carga máxima de hasta 3600 W en todos los consumidores.

Aplicación: Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

IP44



9029 9105 + 9110



9029 9305 + 9310

Regleta de enchufes	Longitud del cable m	Tipo de cable	9029	
			€	Ref.
3	5	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	66,97	...9105
3	10	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	83,94	...9110
4	5	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	50,26	...9305
4	10	Neopreno H07 RN-F 3G1,5	67,50	...9310

(W909)

Alargador CEE con distribuidor múltiple

Características: Con 1 enchufe CEE 400 V/16 A y 3 tomas CEE 400 V/16 A, 5 polos. Carga máxima de hasta 10500 W en todos los consumidores.

Aplicación: Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

IP44



Longitud del cable m	9029	
	€	Ref.
1	74,99	...9201

(W909)

Cable de conexión

Características: Con enchufe con puesta a tierra.

IP44



Tipo de cable	Longitud del cable m	9029	
		€	Ref.
Neopreno H07 RN-F 3G1,5	5	23,35	...9405

(W909)