

### Lámpara de trabajo LED Lichtblick

**Características:** Cabezal de lámpara de aluminio. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor de encendido y apagado directamente el cabezal de lámpara. Con articulación esférica y base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.

IP65



Bauer Bocker

Luminosidad lm	Potencia W	Tensión de conexión V			Ref.
			9063 Sin reductor €	9068 Con reductor €	
200	2,5	24	158,58 (W912)	179,42 (W912)	...0005



### Abrazadera de resorte para lámparas de trabajo LED Lichtblick

**Características:** De metal, superficie de sujeción de goma.

apertura máx. mm		
	9063 €	Ref. ...
40	31,23 (W912)	9000



### Lámpara de trabajo LED

**Características:** Cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor de encendido/apagado directamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.

IP65



Bauer Bocker

Luminosidad lm	Potencia W	Ángulo de haz °	Tensión de conexión V			Ref.
				9063 Sin reductor €	9068 Con reductor €	
200	2,5	120	24	200,68	226,60	...0010
200	2,5	90	24	202,82	228,84	...0030
450	4,5	120	24	230,44	265,80	...0015
450	4,5	120	24	243,08	270,72	...0035
300	3	120	24	221,66	249,06	...0020
950	10	160	24	350,82 (W912)	390,86 (W912)	...0025



### Accesorios para lámparas de trabajo LED

- 9063 9005 Base de fijación**  
De metal, galvanizado. Para placas de 90 mm de grosor.
- 9063 9010 Soporte magnético**  
Para fijación en superficies metálicas verticales.
- 9063 9015 Pie de apoyo**  
De acero, con recubrimiento de polvo

Características		
	9063 €	Ref. ...
Base de fijación	37,60	9005
Soporte magnético	57,25	9010
Pie de apoyo	53,04	9015

(W912)

