

Encendedor de gas

Características: De acero galvanizado.

Características	9199 €	Ref.
Encendedor arqueado de gas con lima plana	10,55	...0005
Encendedor arqueado de gas con lima cilíndrica	5,56	...0010
Piedras 3 x 20 mm (paquete de 50)	32,40	...0015

(W942,W945)



9199 0010

Máscara de soldadura Solar Protect 2

Características: Con moderna tecnología de filtro LCD para una gran seguridad (certificado conforme a EN 379 y EN 175) y reconocimiento real de los colores (True Color). Con ajuste automático de niveles de protección de 4 a 9-13. Por medio del botón giratorio del potenciómetro ubicado en la parte exterior, también regulación manual continua entre los niveles de protección 9 y 13. Además, el aparato dispone de un temporizador de apertura. Con el temporizador puede ajustarse el tiempo de conmutación oscuro-claro. La alimentación de energía llega a través de celdas solares, por lo que se no es necesario un cambio de batería. Las láminas y el cartucho con protección antideslumbrante pueden cambiarse de forma rápida y fácil.

Aplicación: Adecuado para soldadura MIG/MAG y soldadura de electrodos, soldadura TIG a partir de 40 amperios.

Tiempo de conmutación claro-oscuro ms	9223 €	Ref.
0,1	241,71	...0010

(W945)



Accesorios para máscara de soldadura

9223 0005 Cristal de protección.
+ 0015

9223 0020 Cinta para la cabeza.

Características	Dimensiones mm	9223 €	Ref.
Vidrio antepuesto interior (paquete de 5)	47 x 104	127,58	...0015
Vidrio antepuesto exterior (paquete de 10)	90 x 110	2,02	...0005
Cinta para la cabeza	-	86,55	...0020

(W945)



9223 0005



9223 0020

Escudo protector con excelente visibilidad sobre la mano

Características: De plástico reforzado con fibras de vidrio, forma acodada, con sistema mecánico de plástico completamente aislado. Suministro sin cristales.

Nota: Vidrio protector para soldador 90 x 110 mm, véase ref. 9216 o 9219.
Vidrio antepuesto 90 x 110 mm, véase ref. 9222, 9223 o 9224.
Vidrio antepuesto 40 x 110 mm, véase ref. 9222.

9210 €	Ref.
32,18	...0010

(W945)



Escudo protector para cabeza

Características: De plástico reforzado con fibras de vidrio, con cinta para la cabeza ajustable. Se suministra con un cristal protector DIN 11 y un vidrio antepuesto transparente.

Nota: Vidrio protector para soldador 90 x 110 mm, véase ref. 9216 o 9219.
Vidrio antepuesto 90 x 110 mm, véase ref. 9222 o 9223.

9213 €	Ref.
40,68	...0010

(W945)

