

Remachadora manual NTH

Características: De fundición a presión de alta calidad de aluminio con los mangos de las tenazas de acero forjado, muelle de apertura para la expulsión automática de pernos.

Volumen de suministro: Remachadora manual NTH, 4 boquillas de empalme 10/18, 10/24, 10/27 y 10/32, llave de montaje.

Carrera del aparato mm	Longitud mm	9304 €	Ref.
8	260	16,09 (W960)	...0005



Remachadora manual NTS

Características: De fundición a presión de alta calidad de aluminio con los mangos de las tenazas de acero forjado, muelle de apertura para la expulsión automática de pernos.

Volumen de suministro: Remachadora manual NTS, 4 boquillas de empalme 10/18, 10/24, 10/27 y 10/32, llave de montaje.

Carrera del aparato mm	Longitud mm	9305 €	Ref.
8	275	45,04 (W960)	...0005



Remachadora manual NTX/NTX-F

Características: De fundición a presión de alta calidad de aluminio con mangos de las tenazas de acero al cromo-vanadio forjado.

9300 0010 NTX sin muelle de apertura. Suministro con remachadora manual NTX, 3 boquillas de empalme 10/18, 10/24, 10/32, llave de montaje.

9300 0015 NTX-F con muelle de apertura para expulsión automática de pernos. Suministro con remachadora manual NTX, 3 boquillas de empalme 10/24, 10/27, 10/32, llave de montaje.

Carrera del aparato mm	Longitud mm	9300 €	Ref.
8	260	67,12	...0010
8	260	67,12 (W960)	...0015



Remachadora manual Flipper®

Características: De fundición a presión de aluminio con los mangos de las tenazas de acero altamente tratado.

Con retorno de resorte para la expulsión automática de pernos, recipiente colector y muelle de apertura.

Volumen de suministro: Remachadora manual Flipper®, 3 boquillas de empalme 10/18, 10/24, 10/29, llave de montaje.

Carrera del aparato mm	Longitud mm	9306 €	Ref.
16,2	221	83,02 (W960)	...0006



Pistola combinada Flipper® Plus

Características: De fundición a presión de aluminio con los mangos de las tenazas de acero altamente tratado. Para colocar remaches ciegos y tuercas de remache ciego con un solo aparato. Con retorno de resorte para la expulsión automática de pernos y un muelle de apertura.

Volumen de suministro: Remachadora manual Flipper® Plus, 3 boquillas de empalme 12/20; 12/24; 12/29, 3 juegos para reequipar de pernos roscados 12/M4; 12/M5; 12/M6, llave de montaje, llave de pipa hexagonal, auxiliar de inserción de garras.

Nota: Una pistola con dos funciones, con poco esfuerzo pasa de ser una pistola de remaches ciegos a una remachadora de tuercas de remache ciego. El cambio se realiza en menos de un minuto.

Carrera del aparato mm	Longitud mm	9307 €	Ref.
16,2	217	218,78 (W967)	...0005

