Conjunto de remachado ciego

Suministro en maletín de plástico.







GESIPA GESIPA 9302 9303 Ref. Características Contenido del juego € € 136 piezas 1 remachadora manual NTS (9305) 68,01 ...0005 40 remaches ciegos aluminio/acero 4 x 6 Respectivamente 30 remaches ciegos de aluminio acero de 4 x 8; 4 x 12 33 arandelas de 4,1 mm 1 broca especial 1 llave de montaje de 10 mm. 1 remachadora manual NTX (9300 0010)
Respectivamente 100 remaches ciegos de aluminio/acero de 3 x 5; 3 x 7 941 piezas 178.22 ...0010 Respectivamente 80 remaches ciegos aluminio/acero de 3 x 8; 3 x 10; 4 x 5; 4 x 6 Respectivamente 70 remaches ciegos de aluminio/acero 3 x 12; 4 x 8 Respectivamente 60 remaches ciegos de aluminio/acero de 4 x 10; 4 x 12 Respectivamente 90 remaches ciegos de cobre/acero de 3 x 6 Respectivamente 70 remaches ciegos de cobre/acero de 4 x 6. (W960) (W960)

9303

Remachadora de palanca HN 2

Características: De fundición a presión de alta calidad de aluminio y protegida contra la suciedad gracias a su construcción estable. El agarre repetido en la pieza de trabajo no supone ningún

Volumen de suministro: Remachadora manual HN2, 5 boquillas de empalme 16/29, 16/32, 16/36, 16/40, 16/45 y recipiente colector.



Carrera del aparato		GESIPA PAR CONTACT	
	Longitud	9309 Ref.	
mm	mm	€	
10	570	272,140005	
		(W960)	

Remachadora de tijeras SN 2

Características: De fundición a presión de alta calidad de aluminio y con carcasa cerrada. La disposición especial de la palanca con rodamiento liso de cuatro articulaciones permite reducir considerablemente la fuerza manual necesaria. Suministro en maletín de plástico.

Volumen de suministro: Remachadora de tijeras SN 2, 5 boquillas de empalme 17/24, 17/29, 17/32, 17/40, 17/45.

			GESIPA PARTICIPATION OF THE PARTICIPATION OF THE PA	
Carrera del aparato	Longitud abierta	Longitud cerrada	9312	Ref.
mm	mm	mm	€	
10,5	810	310	272,14	0005
			(W960)	



