

### Pistola para remaches ciegos PH 2 neumático-hidráulica

**Características:** La cabeza hidráulica ajustable 360° de aluminio está equipada con una superficie cilíndrica resistente al desgaste. El cilindro neumático es de fundición a presión de aluminio; los pernos de marcha suave resistentes al desgaste y cromados duros son de acero templado.

**Volumen de suministro:** Pistola remachadora PH 2, 5 boquillas de empalme 16/24, 16/27, 16/29, 16/32, 16/36, recipiente colector, juego de garras, 2 llaves de montaje MSU y MSZ.



Carrera del aparato mm	Consumo de aire por remache l	Fuerza de fijación en 6 bar N	9315	
			€	Ref.
15	1,2-1,8	8800	932,14 (W963)	...0005

### Pistola para remaches ciegos serie neumático-hidráulica TAURUS®

**Características:** Con dispositivo de protección integrado para que los pernos no salgan despedidos. La conexión colocada en la parte posterior evita que el tubo flexible provoque daños. La aspiración de remaches solo puede conectarse levantando el aparato. Carrera adaptada para secuencia de trabajo rápida. Sostenible gracias al doble uso del aire comprimido.

**Volumen de suministro:** Pistola para remaches ciegos serie TAURUS®, 2 llaves de montaje E/C 12/14, E/C 14/17, 1 botella de aceite hidráulico 100 ml, recipiente de rellenado de aceite. E/C 14/17, 1 botella de aceite hidráulico 100 ml, recipiente de rellenado de aceite.



9316 0003 TAURUS® 1  
Suministro con 3 boquillas de empalme 17/18, 17/20, 17/22.



9316 0003

9316 0005 TAURUS® 2  
Suministro con 4 boquillas de empalme 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.



9316 0005

9316 0007 TAURUS® 3  
Suministro con 3 boquillas de empalme 17/36, 17/40, 17/45.



9316 0007

9316 0009 TAURUS® 4  
Suministro con 3 boquillas de empalme 17/36, 17/40, 17/45.



9316 0009

Carrera del aparato mm	Consumo de aire por remache l	Fuerza de fijación en 6 bar N	9316	
			€	Ref.
15	1,0	5500	1.203,65	...0003
18	2,3	11000	1.246,20	...0005
25	4,8	18000	1.644,08	...0007
19	4,8	23000	1.782,96	...0009

(W963)