

### Caja de tuercas de remache ciego

Características: Suministro en maletín de plástico.





Características	Contenido del juego	9328 €	Ref.
195 piezas	1 remachadora de mano de tuercas de remache ciego GBM 10 respectivamente 50 remaches ciegos de aluminio M4 x 6 x 11; M5 x 7 x 11,5; M5 x 7 x 13,5 40 remaches ciegos aluminio M6 x 9 x 15,5 Respectivamente 1 perno roscado M4; M6 Respectivamente 1 boquilla de empalme M4; M6	173,95	...0500

(W967)



**GESIPA®**

### Matriz de selección de remachadoras para tuercas de remache con batería recargable

Instrumento	Área de trabajo Ø mm			Boquilla de empalme	Fuerza de fijación Carrera de colocación	Página	Ref.
	Aluminio	Acero	Acero inoxidable				
 FireBird®	M3-M10	M3-M8	M3-M6	M4, M5, M6	13000 N 5,5 mm	9/66	9340 0005 (1 batería) 9340 0007 (2 baterías)
 FireBird® Pro	M3-M10	M3-M8	M3-M6	M4, M5, M6	15000 N 10 mm	9/66	9340 0020 (1 batería) 9340 2020 (Sin batería)
 FireBird® Pro Gold Edition	M3-M12	M3-M12	M3-M10	M6, M8, M10	20000 N 10 mm	9/66	9340 0025 (1 batería) 9340 2025 (Sin batería)
 FireBird® S Pro Gold Edition	M3-M12	M3-M12	M3-M10	M6, M8, M10	20000 N 10 mm	9/66	9340 0030 (1 batería) 9340 2030 (Sin batería)

### Tuercas de remache ciego usadas en cada carga de batería

Rosca	Material	FireBird®	FireBird® Pro	FireBird® Pro Gold Edition	FireBird® S Pro Gold Edition
M3	Aluminio	1000	1200	1200	1200
M3	Acero/acero fino	900	1100	1100	1100
M4	Aluminio	900	1100	1100	1100
M4	Acero/acero fino	800	1000	1000	1000
M5	Aluminio	800	950	950	950
M5	Acero/acero fino	750	900	900	900
M6	Aluminio	700	900	900	900
M6	Acero/acero fino	500	800	800	800
M8	Aluminio	600	850	850	850
M8	Acero	300	550	550	550
M8	Acero inoxidable			550	550
M10	Aluminio	500	750	750	750
M10	Acero/acero fino			500	500
M12	Acero			300	300