

### Comprobador de inflado de neumáticos Digital

NEW

**Características:** Con conexión rápida y funda protectora totalmente engomada, manómetro de presión con indicador en bar y psi, así como tobera insertable de latón. La pantalla LCD permite una lectura fácil y una visualización más precisa de los decimales. Ajuste automático del punto cero y desconexión automática después de 15 segundos. Suministro con 2 micropilas AAA/LR03.

**Aplicación:** Para todas las válvulas de neumáticos con rosca VG 8 como las de automóviles, maquinaria de construcción, tractores, motocicletas, bicicletas de montaña, etc.



Rango de medición bar	Longitud del tubo flexible cm	Conexión	RIEGLER		Ref.
			9446	sin calibrar	
0-12	50	Conector de acoplamiento, AN 7,2 - 7,8	208,85	€	...0212
			(W975)		

### Comprobador de inflado de neumáticos manual

**Características:** Con conexión rápida y funda protectora totalmente engomada, manómetro de presión con indicador en bar y psi, así como tobera insertable de latón.

**Aplicación:** Para todas las válvulas de neumáticos con rosca VG 8 como las de automóviles, maquinaria de construcción, tractores, motocicletas, bicicletas de montaña, etc.



Rango de medición bar	Longitud del tubo flexible cm	Conexión	RIEGLER	RIEGLER	Ref.
			9445	9446	
0-12	50	Conector de acoplamiento, AN 7,2 - 7,8	176,06	€	...0012
			(W975)	(W975)	

### Comprobador de inflado de neumáticos manual

**Características:** Con conexión rápida y funda protectora totalmente engomada, manómetro de presión con indicador en bar y psi, así como tobera insertable de latón.

**Aplicación:** Para todas las válvulas de neumáticos con rosca VG 8 como las de automóviles, maquinaria de construcción, tractores, motocicletas, bicicletas de montaña, etc.



Rango de medición bar	Longitud del tubo flexible cm	Conexión	RIEGLER		Ref.
			9446	sin calibrar	
0-12	50	Conector de acoplamiento, AN 7,2 - 7,8	78,87	€	...0112
			(W975)		

### Comprobador de inflado de neumáticos manual

**Características:** Con conexión rápida y funda protectora totalmente engomada, manómetro de presión con indicador en bar y psi, así como tobera insertable.

**Aplicación:** Para todas las válvulas de neumáticos con rosca VG 8 como las de automóviles, maquinaria de construcción, tractores, motocicletas, bicicletas de montaña, etc.



Rango de medición bar	Longitud del tubo flexible cm	Conexión	HAZET		Ref.
			0305	sin calibrar	
0-12	40	Conector de acoplamiento, diámetro nominal 7,2	57,30	€	...0385
			(W529)		

