

Pulverizador industrial

Características: Depósito de polietileno con una tobera de plástico regulable, boquilla con junta Viton®. El ángulo de pulverización puede regularse desde neblina de pulverización hasta un chorro puntiforme. Cabezal de pulverizador con ciclo doble, **presionar una vez, pulverizar dos veces**. El tubo flexible de aspiración permite casi un vaciado sin restos en un ángulo de trabajo de 0° a 180°.

Aplicación: Para medios fluidos, como lubricantes, desinfectantes, limpiadores de frenos y limpiadores en el ámbito industrial y automovilístico.




Contenido nominal		9561	Ref.
ml	Color	€	
750	rojo	20,28	...1750
750	negro	20,28	...2750

(W983)

Pulverizador industrial

Características: Depósito de polietileno con una tobera de plástico regulable. El ángulo de pulverización puede regularse desde neblina de pulverización hasta un chorro puntiforme. El sistema de aspiración y pulverización permite casi un vaciado sin restos en un ángulo de trabajo de 0° a 360°.

Aplicación: Adecuado para desinfectantes, lubricantes y agentes separadores con base de aceite mineral, aceites de desencofrado, disolventes. No es apropiado para limpiadores de frenos.



Contenido nominal		9557	Ref.
ml		€	
500		20,70	...0500

(W958)

Bote pulverizador

Características: Depósito de aluminio, diseño de dos piezas para una limpieza fácil. Con junta Viton® y válvula de seguridad. Llenado fácil a través del cuello de botella o en la parte inferior. La válvula que se encuentra en el suelo sirve exclusivamente para el llenado de aire comprimido, máximo 8 bar. De forma alternativa a los envases a presión, el pulverizador de líquidos no contiene gas propulsor. Suministro con boquilla de pulverización corta para neblina de pulverización y boquilla de chorro larga para chorro puntiforme.

Aplicación: Para utilizar con sprays multifuncionales como, p. ej., aceite penetrante, desoxidante, así como limpiadores de llantas y frenos.



Contenido nominal		9571	Ref.
ml		€	
200		96,02	...0200

(W529)

Pulverizador industrial SPRAYflxx

Características: Depósito de polietileno con graduación, boquilla con junta Viton® y resortes INOX. Formación de presión manual con válvula combinada de sobrepresión y ventilación. **La codificación por colores en el depósito y el botón pulsador facilitan la asignación de los medios que se utilizan.**

- 9560 0005** Boquilla reguladora con tuerca de ajuste de plástico. Adecuada para disolventes (sin acetona), limpiador de frenos (sin acetona), protectores contra óxido, impregnación, aceite desencofrante, agente separador, disolvente de papel de pared y agua.
- 9560 0010** Con boquilla de chorro plano de 110°. Adecuada para aceites minerales fluidos, protector contra óxido, protector anticorrosión, impregnación, spray de contacto, aceite desencofrante, agente separador y agua.
- 9560 0015** Con boquilla de chorro plano de 110°. Adecuado para ácidos y limpiadores diluidos (pH 1-7) y agua.



Contenido nominal	Sistema de color	9560	Ref.
ml		€	
1500	negro	49,21	...0005
1500	gris	44,22	...0010
1500	rojo	47,52	...0015

(W983)

