

## Avellanador en retroceso, 180°

NEW

| Ø D<br>mm | Z | Ø d h6<br>mm | L<br>mm | l<br>mm | Plaquita de corte | format    |         |
|-----------|---|--------------|---------|---------|-------------------|-----------|---------|
|           |   |              |         |         |                   | 2951<br>€ | Ref.    |
| 10,5      | 1 | 20           | 112     | 40      | CCMT 060204...    | 292,86    | ...0001 |
| 13        | 1 | 20           | 117     | 45      | CCMT 060204...    | 325,78    | ...0003 |
| 15        | 1 | 20           | 122     | 50      | CCMT 060204...    | 352,80    | ...0005 |
| 17        | 1 | 20           | 132     | 60      | CCMT 060204...    | 374,81    | ...0007 |
| 19        | 1 | 20           | 142     | 65      | CCMT 060204...    | 406,06    | ...0009 |
| 21        | 1 | 20           | 152     | 75      | CCMT 09T304...    | 468,67    | ...0011 |
| 23        | 1 | 32           | 173     | 85      | CCMT 09T304...    | 543,55    | ...0013 |
| 25        | 1 | 32           | 183     | 95      | CCMT 09T304...    | 582,87    | ...0015 |
| 30        | 1 | 32           | 183     | 95      | CCMT 09T304...    | 749,62    | ...0017 |
| 33        | 1 | 32           | 223     | 135     | CCMT 09T304...    | 626,04    | ...0019 |
| 36        | 1 | 40           | 210     | 110     | CCMT 120404...    | 630,09    | ...0021 |
| 39        | 1 | 40           | 220     | 120     | CCMT 120404...    | 655,93    | ...0023 |
| 45        | 1 | 50           | 245     | 135     | CCMT 120404...    | 724,01    | ...0025 |
| 52        | 1 | 50           | 265     | 155     | CCMT 120404...    | 777,57    | ...0027 |

(W285)

format  
professional quality

Suministro sin plaquitas de corte.

## Pieza de recambio

NEW

| Características  | U.E. | format    |           | Ref.    |
|--|------|-----------|-----------|---------|
|  |      | 2951<br>€ | 5886<br>€ |         |
| Tornillo para plaquitas de corte 06                    | 10 Δ | 11,00     | -         | ...0029 |
| Tornillo para plaquitas de corte 09                    | 10 Δ | 11,00     | -         | ...0031 |
| Tornillo para plaquitas de corte 12                    | 10 Δ | 11,00     | -         | ...0033 |
| Destornillador para plaquita de corte 06, T8 x 60 mm   | 1    | -         | 10,59     | ...0030 |
| Destornillador para plaquita de corte 09, T15 x 80 mm  | 1    | -         | 10,90     | ...0050 |
| Destornillador para plaquita de corte 12, T20 x 100 mm | 1    | -         | 11,11     | ...0060 |

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W281)

(W543)



Tornillo



Destornillador

## Plaquita de corte ISO

NEW

format  
professional quality

| Designación ISO | Tipo de material de corte | Velocidad de corte<br>Avance Profundidad<br>de corte           | format                         |                                 |                                |               |                               | U.E. | 2951<br>€ | Ref.    |
|-----------------|---------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|------|-----------|---------|
|                 |                           |  | P<br>Acero                     | M<br>Inoxidable                 | K<br>Fundición                 | N<br>Aluminio | S<br>Superaleac.              |      |           |         |
| CCMT 060204E-M  | PMK9025                   | v <sub>c</sub> m/min<br>f <sub>z</sub> mm<br>a <sub>p</sub> mm | 230-285<br>0,15-0,2<br>0,4-1,5 | 135-170<br>0,15-0,2<br>0,4-1,1  | 215-270<br>0,15-0,2<br>0,4-1,5 | -<br>-<br>-   | 45-85<br>0,15-0,2<br>0,4-0,9  | 10 Δ | 9,34      | ...0035 |
| CCMT 09T308E-M  | PMK9025                   | v <sub>c</sub> m/min<br>f <sub>z</sub> mm<br>a <sub>p</sub> mm | 230-315<br>0,15-0,35<br>0,8-3  | 135-185<br>0,15-0,26<br>0,8-2,3 | 215-295<br>0,15-0,35<br>0,8-3  | -<br>-<br>-   | 45-90<br>0,15-0,21<br>0,8-1,8 | 10 Δ | 11,21     | ...0037 |
| CCMT 120408E-M  | PMK9025                   | v <sub>c</sub> m/min<br>f <sub>z</sub> mm<br>a <sub>p</sub> mm | 220-315<br>0,15-0,35<br>0,8-4  | 130-185<br>0,15-0,26<br>0,8-3   | 205-295<br>0,15-0,35<br>0,8-4  | -<br>-<br>-   | 40-90<br>0,15-0,21<br>0,8-2,4 | 10 Δ | 15,63     | ...0039 |

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W291)