

Lámina base de precisión

Continuado de la página anterior

Fuerza mm	Longitud mm	Ancho mm	U.E. ☐	hys <small>Professional Quality</small>		Ref.
				4501 €	4503 €	
0,7	300	50	10 Δ	36,36	51,21	...0700
0,8	300	50	10 Δ	36,59	54,25	...0800
0,9	300	50	10 Δ	36,80	59,38	...0900
1	300	50	10 Δ	36,36	61,55	...1000

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W445) (W445)

Lámina de metal, surtido de láminas metálicas, acero

Fuerza mm	Dimensiones mm	Paso mm	hys <small>Professional Quality</small>		Ref.
			4505 €		
0,01-1	300 x 25	0,01*; 0,02*; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1	43,47		...0025
0,01-1	300 x 50	0,01*; 0,02*; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1	70,57		...0050

* 0,01 mm y 0,02 mm de acero 1.4310.

(W445)

Cala patrón paralela individual

Características: De acero especial, templado y lapeado, con gran estabilidad y buena capacidad de adherencia. Cada cala patrón está marcada con un número de identificación individual.

DIN
EN ISO
3650


format
professional quality

fortis

4347 Clase de tolerancia 0: Calibrar otros calibres e instrumentos de medición en laboratorio de medición climatizado.

4348 Clase de tolerancia 1: Estándar de utilización más frecuente en la sala de medición para controlar calibres y para ajustar instrumentos de medición.

4349 Clase de tolerancia 2: Estándar de utilización más frecuente en la producción para controlar calibres y para ajustar instrumentos de medición.



Longitud mm	Altura mm	Profundidad mm	format <small>professional quality</small>			Ref.
			4347 Tolerancia 0 €	4348 Tolerancia 1 €	fortis 4349 Tolerancia 2 €	
0,5	30	9	a consultar	22,21	13,11	...0001
1	30	9	a consultar	15,84	11,09	...0004
1,001	30	9	a consultar	19,88	11,09	...0007
1,002	30	9	a consultar	19,88	11,09	...0010
1,003	30	9	a consultar	19,88	11,09	...0013
1,004	30	9	a consultar	19,88	11,09	...0016
1,005	30	9	a consultar	19,88	11,09	...0019
1,006	30	9	a consultar	19,88	11,09	...0022
1,007	30	9	a consultar	19,88	11,09	...0025
1,008	30	9	a consultar	19,88	11,09	...0028
1,009	30	9	a consultar	19,88	11,09	...0031
1,01	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0034
1,02	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0037
1,03	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0040
1,04	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0043
1,05	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0046
1,06	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0049
1,07	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0052
1,08	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0055
1,09	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0058
1,1	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0061
1,11	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0064
1,12	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0067
1,13	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0070
1,14	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0073
1,15	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0076
1,16	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0079
1,17	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0082
1,18	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0085
1,19	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0088
1,2	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0091

(W436) (W436) (W096)

Longitud mm	Altura mm	Profundidad mm	format <small>professional quality</small>			Ref.
			4347 Tolerancia 0 €	4348 Tolerancia 1 €	fortis 4349 Tolerancia 2 €	
1,21	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0094
1,22	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0097
1,23	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0100
1,24	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0103
1,25	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0106
1,26	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0109
1,27	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0112
1,28	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0115
1,29	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0118
1,3	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0121
1,31	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0124
1,32	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0127
1,33	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0130
1,34	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0133
1,35	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0136
1,36	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0139
1,37	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0142
1,38	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0145
1,39	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0148
1,4	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0151
1,41	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0154
1,42	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0157
1,43	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0160
1,44	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0163
1,45	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0166
1,46	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0169
1,47	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0172
1,48	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0175
1,49	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0178
1,5	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0181
1,6	30	9	a consultar	17,83	11,09	...0184

(W436) (W436) (W096)

Continúa en la página siguiente

Cala patrón paralela individual

Continuado de la página anterior

Longitud mm	Altura mm	Profundidad mm	format	format	fortis	Ref.
			4347	4348	4349	
			Tolerancia 0 €	Tolerancia 1 €	Tolerancia 2 €	
1,7	30	9	a consultar ∅	17,83	11,09	...0187
1,8	30	9	a consultar ∅	17,83	11,09	...0190
1,9	30	9	a consultar ∅	17,83	11,09	...0193
2	30	9	a consultar ∅	17,83	11,09	...0196
2,5	30	9	a consultar ∅	17,83	11,09	...0199
3	30	9	a consultar ∅	17,83	11,09	...0202
3,5	30	9	a consultar ∅	17,83	11,09	...0205
4	30	9	a consultar ∅	17,83	11,09	...0208
4,5	30	9	a consultar ∅	17,83	11,09	...0211
5	30	9	a consultar ∅	17,83	11,09	...0214
5,5	30	9	a consultar ∅	17,83	11,19	...0217
6	30	9	a consultar ∅	17,83	11,19	...0220
6,5	30	9	a consultar ∅	17,83	11,19	...0223
7	30	9	a consultar ∅	17,83	11,19	...0226
7,5	30	9	a consultar ∅	17,83	11,19	...0229
8	30	9	a consultar ∅	17,83	11,19	...0232
8,5	30	9	a consultar ∅	17,83	11,19	...0235
9	30	9	a consultar ∅	17,83	11,19	...0238
9,5	30	9	a consultar ∅	17,83	11,19	...0241
10	30	9	a consultar ∅	25,24	12,15	...0244
10,5	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0247
11	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0250
11,5	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0253
12	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0256
12,5	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0259
13	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0262
13,5	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0265
14	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0268
14,5	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0271
15	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0274
15,5	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0277
16	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0280
16,5	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0283
17	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0286
17,5	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0289
18	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0292
18,5	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0295
19	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0298
19,5	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0301
20	35	9	a consultar ∅	25,24	13,24	...0304
20,5	35	9	a consultar ∅	30,31	17,09	...0307
			(W436)	(W436)	(W096)	

Longitud mm	Altura mm	Profundidad mm	format	format	fortis	Ref.
			4347	4348	4349	
			Tolerancia 0 €	Tolerancia 1 €	Tolerancia 2 €	
21	35	9	a consultar ∅	30,31	17,09	...0310
21,5	35	9	a consultar ∅	30,31	17,09	...0313
22	35	9	a consultar ∅	30,31	17,09	...0316
22,5	35	9	a consultar ∅	30,31	17,09	...0319
23	35	9	a consultar ∅	30,31	17,09	...0322
23,5	35	9	a consultar ∅	30,31	17,09	...0325
24	35	9	a consultar ∅	30,31	17,09	...0328
24,5	35	9	a consultar ∅	30,31	17,09	...0331
25	35	9	a consultar ∅	26,60	17,09	...0334
30	35	9	a consultar ∅	30,99	19,01	...0337
40	35	9	a consultar ∅	30,99	19,01	...0340
50	35	9	a consultar ∅	30,99	21,91	...0343
60	35	9	a consultar ∅	39,72	23,57	...0346
70	35	9	a consultar ∅	39,72	23,57	...0349
75	35	9	a consultar ∅	49,14	28,88	...0352
80	35	9	a consultar ∅	49,14	28,88	...0355
90	35	9	a consultar ∅	54,85	33,47	...0358
100	35	9	a consultar ∅	60,93	37,91	...0361
125	35	9	a consultar ∅	134,68	95,05	...0364
150	35	9	a consultar ∅	192,58	113,26	...0367
175	35	9	a consultar ∅	238,04	123,73	...0370
200	35	9	a consultar ∅	286,85	147,54	...0373
300	35	9	-	a consultar ∅	a consultar ∅	...0376
400	35	9	-	a consultar ∅	a consultar ∅	...0379
500	35	9	-	a consultar ∅	a consultar ∅	...0382
600	35	9	-	a consultar ∅	a consultar ∅	...0385
700	35	9	-	a consultar ∅	a consultar ∅	...0388
800	35	9	-	a consultar ∅	a consultar ∅	...0391
900	35	9	-	a consultar ∅	a consultar ∅	...0394
1000	35	9	-	a consultar ∅	a consultar ∅	...0397
			(W436)	(W436)	(W096)	

4.8

Juego de calas patrones paralelas

Características: Suministro en caja de madera.

- 4347** Clase de tolerancia 0: Calibrar otros calibres e instrumentos de medición en laboratorio de medición climatizado.
- 4348** Clase de tolerancia 1: Estándar de utilización más frecuente en la sala de medición para controlar calibres y para ajustar instrumentos de medición.
- 4349** Clase de tolerancia 2: Estándar de utilización más frecuente en la producción para controlar calibres y para ajustar instrumentos de medición.



47 piezas

Cantidad en el juego	Dimensiones mm	Graduación mm	Cantidad	format	format	fortis	Ref.
				4347	4348	4349	
				Tolerancia 0 €	Tolerancia 1 €	Tolerancia 2 €	
32	1,005	-	1	558,54	340,36	195,19	...7032
	1,01-1,09	0,01	9				
	1,1-1,9	0,1	9				
	1-9	1	9				
	10-30	10	3				
	50	-	1				
				(W437)	(W437)	(W096)	

Continúa en la página siguiente