

### Cinta de sujeción Tether Tape™

NEW

**Características:** Cinta textil de fibra de vidrio reforzada. La cinta funciona sin adhesivo para una unión segura entre la herramienta y el punto de anclaje. Gama de temperaturas de -50° C a 250° C. Carga dinámica: factor de seguridad 2:1.

**Aplicación:** Para fijar los anillos de retención a los mangos de las herramientas.



Longitud m	Anchura de cinta mm	Fuerza de retención kg	NLG	Ref.
			5159 €	
28	25	5	59,32 (W594)	...0015

### Anilla de retención para cinta de sujeción Tether Tape™

NEW

**Características:** Robusta correa textil con anilla en D. Homologación según ANSI/ISEA 121-2018.

**Aplicación:** Anillo de retén flexible adecuado para mangos de herramientas.



**5159 0025** La anilla de retención está firmemente sujeta al mango de la herramienta con la cinta de sujeción Tether Tape™ y puede soltarse de nuevo si es necesario.



5159 0025

**5159 0020** La anilla de retención está firmemente sujeta al mango de la herramienta con la cinta de sujeción Tether Tape™ y puede soltarse de nuevo si es necesario.



5159 0020

**5159 0030** Anilla en D giratoria, para fijar a la anilla de retención, el lazo del cordón está conectado al mango de la herramienta y puede soltarse de nuevo en caso necesario.



5159 0030

Características	Fuerza de retención kg	NLG	Ref.
		5159 €	
Calibre del anillo 60 x 12 mm	1	10,17	...0025
Calibre del anillo 100 x 25 mm	3	10,35	...0020
Anilla en D, giratoria 360	3	13,22 (W594)	...0030

### Cinta de sujeción Tether Loop™

NEW

**Características:** Cinta de sujeción flexible y enrosicable Tether Loop™ para herramientas. Homologación según ANSI/ISEA 121-2018.



Longitud mm	Fuerza de retención kg	NLG	Ref.
		5159 €	
150	3	10,17 (W594)	...0035



### Protección anticaídas GO™, rígida

NEW

**Características:** Fabricado en tejido extremadamente resistente con 2 mosquetones a presión que pueden girar libremente 360°. El mosquetón especial evita que el anticaídas se retuerza. El cierre Quick Clips™ permite una fijación rápida y al mismo tiempo se asegura a los puntos de anclaje. Carga dinámica: factor de seguridad 2:1



Longitud mm	Fuerza de retención kg	NLG	Ref.
		5159 €	
250	5	19,07 (W594)	...0045

