

Tipo IV

Brocha de empuje para chaveteros IV

Características: HSS, 10–14 mm.

Anchura de chavetero mm	Tolerancia JS9 mm	para tamaño de chaveta mm	Anchura efectiva x longitud mm	Pasadas	Insertos Pieza	Longitud de brochado mm	Fuerza de brochado kN	2983 €	Ref.
10 IV	±0,018	10 x 8	14,29 x 352	3	2	20–150	36,0	426,74	...0005
12 IV	±0,021	12 x 8	14,29 x 352	3	2	20–150	48,0	426,74	...0010
14 IV	±0,021	14 x 9	14,29 x 352	3	2	20–150	50,0	426,74	...0015

(W274)

Casquillo de guía

Características: HSS Para brochas de 10–14 mm.

Ø H7 mm	Longitud mm	2984 €	Ref.
32 IV	102	82,94	...0005
34 IV	102	82,94	...0010
35 IV	102	82,94	...0015
36 IV	102	82,94	...0020
38 IV	102	82,94	...0025
40 IV	102	86,39	...0030
42 IV	102	97,99	...0035
44 IV	102	97,99	...0040

(W274)

Ø H7 mm	Longitud mm	2984 €	Ref.
45 IV	127	97,99	...0045
46 IV	127	97,99	...0050
48 IV	127	101,91	...0055
50 IV	127	102,08	...0060
52 IV	127	133,26	...0065
54 IV	127	133,26	...0070
55 IV	127	133,26	...0075
56 IV	127	133,26	...0080

(W274)

Inserto de recambio

Tamaño	Grosor mm	2985 €	Ref.
10 IV	1,422	15,27	...0005
12 IV	1,422	15,27	...0010
14 IV	1,575	15,27	...0015

(W274)

Tipo V

Brocha de empuje para chaveteros V

Características: HSS, 16–18 mm.

Anchura de chavetero mm	Tolerancia JS9 mm	para tamaño de chaveta mm	Anchura efectiva x longitud mm	Pasadas	Insertos Pieza	Longitud de brochado mm	Fuerza de brochado kN	2986 €	Ref.
16 V	±0,021	16 x 10	19,05 x 387	4	3	20–150	52,0	724,99	...0005
18 V	±0,021	18 x 11	19,05 x 387	4	3	20–150	55,0	749,42	...0010

(W274)

Casquillo de guía

Características: HSS Para brochas de 16–18 mm.

Ø H7 mm	Longitud mm	2987 €	Ref.
52 V	127	191,27	...0005
54 V	127	191,27	...0010
55 V	127	191,27	...0015
56 V	127	191,27	...0020
58 V	127	195,07	...0025
60 V	154	195,07	...0030
62 V	154	195,07	...0035

(W274)

Ø H7 mm	Longitud mm	2987 €	Ref.
64 V	154	206,54	...0040
65 V	154	206,72	...0045
66 V	154	206,72	...0050
68 V	154	206,72	...0055
70 V	154	216,93	...0060
72 V	154	216,93	...0065

(W274)

Inserto de recambio

Tamaño	Grosor mm	2988 €	Ref.
16 V	1,575	15,27	...0005
18 V	1,575	15,27	...0010

(W274)

Tipo VI

Brocha de empuje para chaveteros VI

Características: HSS, 20–25 mm.

Anchura de chavetero mm	Tolerancia JS9 mm	para tamaño de chaveta mm	Anchura efectiva x longitud mm	Pasadas	Insertos Pieza	Longitud de brochado mm	Fuerza de brochado kN	2989 €	Ref.
20 VI	±0,026	20 x 12	25,4 x 489	5	4	20–150	50,0	1.331,56	...0005
22 VI	±0,026	22 x 14	25,4 x 489	5	4	20–150	51,0	1.301,28	...0010
24 VI	±0,026	24 x 14	25,4 x 489	5	4	20–150	60,0	1.301,28	...0015
25 VI	±0,026	25 x 14	25,4 x 489	5	4	20–150	61,0	1.301,28	...0020

(W274)

Casquillo de guía

Características: HSS Para brochas de 20–25 mm.

Ø H7 mm	Longitud mm	2990 €	Ref.
70 VI	154	307,62	...0005
75 VI	154	310,95	...0010
80 VI	154	310,95	...0015
85 VI	154	315,90	...0020

(W274)

Ø H7 mm	Longitud mm	2990 €	Ref.
90 VI	154	346,25	...0025
95 VI	154	340,15	...0030
100 VI	154	605,54	...0035

(W274)

Inserto de recambio

Tamaño	Grosor mm	2991 €	Ref.
20 VI	1,575	18,79	...0005
22 VI	1,575	18,79	...0010
24 VI	1,575	18,79	...0015
25 VI	1,575	18,79	...0020

(W274)