

Foco abatible LED con batería recargable

NEW

Características: Carcasa de plástico resistente con dos aceros giratorios independientes. LED con luz cálida y fría (4000 y 7000 Kelvin) para la iluminación de grandes superficies, ángulo de haz de 120°. Luminosidad regulable en 2 niveles. El trípode extremadamente robusto puede extraerse hasta un máx. de 1,9 m de altura. Se pliega hasta unas dimensiones compactas de 80 x 80 x 665 mm para su transporte y pesa solo 5,2 kg. Temperatura de trabajo de -20 °C a +50 °C. Incluye cable de alimentación desmontable.

Aplicación: Ideal para pintores, yeseros, etc., ya que permite iluminar zonas de forma flexible y cambiar la temperatura del color.



Luz cálida (4000 K).



Luz fría (7000 K).



Plegado compacto para el transporte, con prácticas asas.

Luminosidad lm	Duración h	Modo de funcionamiento	Tipo de batería	format 9050 €	Ref.
1500/5000	1,5-4,5	Batería y red	Batería de ion de litio 7,4 V/2000 mAh	233,22	...0110


(W911)

Lámpara de trabajo LED con batería recargable MultiBattery

NEW

Características: Carcasa metálica resistente a los golpes con soporte ajustable y montura para trípode. LED COB especial para una iluminación uniforme y de gran superficie. Luminosidad regulable en 4 niveles. Compatible con baterías de 18 V de Bosch, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS y Milwaukee. Incluye 4 adaptadores de interfaz y bolsa.

Nota: Para el uso de baterías recargables de las marcas Festool y Flex, se necesita un adaptador de interfaz disponible por separado. La duración real de la luz depende de la batería utilizada.



9044 0050 4000MA



9044 0055 6050 MH
Adicionalmente con cable extraíble.



Modelo	Luminosidad lm	Duración h	Duración de iluminación/Ah h	Modo de funcionamiento	Tipo de cable	Longitud del cable m	brennenstuhl 9044 €	Ref.
4000MA	1125/2250/3375/4500	-	0,5-2	Batería	-	-	219,01	...0050
6050 MH	1550/3100/4650/6200	0,4-1,4	0,4-1,4	Batería y red	H07 RN-F 2X1,0	5	305,31	...0055


(W910)

Lámpara de trabajo LED con batería recargable BS 8050 MH

NEW

Características: Carcasa metálica resistente a los golpes con esquinas de goma y soporte ajustable con montura para trípode. LED SMD especial para una iluminación uniforme y de gran superficie, ángulo de haz de 100°. Luminosidad ajustable en 2 niveles y también regulable de forma continua. Compatible con baterías ProCORE y GBA 18 V de Bosch. Adicionalmente con cable extraíble. Se suministra con juego de tornillos para montaje en trípode, sin batería.

Nota: La duración real de la luz depende de la batería utilizada.



Luminosidad lm	Duración de iluminación/Ah h	Modo de funcionamiento	Tipo de cable	Longitud del cable m	brennenstuhl 9044 €	Ref.
790-7900	0,5-1	Batería y red	H07 RN-F 3G1,0	5	331,33	...0060

(W910)