

Surtido de útiles para soldadura blanda Classic



		GCE®	
		9055	Ref.
		€	
Características	Contenido del juego		
4 piezas	1 cautín blando de propano (9065 0010)	415,43	...0011
	1 tubo flexible HD de 2 m, G 3/8" LH (9112 0021)		
	1 regulador pequeño de 1,5 bar fijo (9061 0041)		
	1 bombona pequeña de propano, 425 g (9061 0011)		
		(W930)	

Bombona pequeña de propano

Características: soldada, válvula con dispositivo de seguridad contra la sobrepresión y con tapón de cierre, conexión G 3/8" a la izquierda, autorellenable, pie de apoyo homologado (§ 14 del reglamento de la fundición a presión, 82 D 168 B), gancho de suspensión.

Nota: Esta bombona pequeña de propano solo se puede equipar con una válvula específica para ella con seguro de sobrepresión.

		GCE®	
		9061	Ref.
		€	
	Índice		
	g		
	425	181,43	...0011
		(W930)	



Regulador de propano

Características: Conexión G 3/8" a la izquierda, conforme a DIN 477. Compatible con botellas de propano pequeñas de 425 g.

		GCE®	
		9061	Ref.
		€	
	Características		
	Válvula para bombona pequeña con seguro de sobrepresión	74,18	...0031
	Regulador pequeño de 1,5 bar, fijo	65,01	...0041
		(W930)	



9061 0011




9061 0041

Conexión de trasvase de propano

Características: De latón macizo, conexión conforme a DIN 477, con marca de homologación 01 D 65 B, con espiga de guía y tuerca de mariposa G 3/8" izquierda.

Aplicación: Para conectar a la bombona pequeña con la válvula correspondiente.

		GCE®	
		9064	Ref.
		€	
Para botellas	Tipo de conexión		
kg			
5-11	Tuerca de perfil W 21,8 mm x 1/14" a la izquierda, con pasador guía	47,57	...0011
5-33	Tuerca hexagonal W 21,8 x 1/14" a la izquierda	34,95	...0031
		(W930)	



9064 0011



9064 0031

Cautín blando de propano

Características: En forma de martillo, acodado, con husillo regulador de precisión. Gracias al diseño óptimo del distribuidor giratorio de aire, se puede regular una llama especialmente suave y pequeña. Con brisera y pieza de cobre de 350 g.

		GCE®	
		9065	Ref.
		€	
Presión del gas	Consumo de gas		
bar	g/h		
1,5	máx. 65	252,40	...0010
	Conexión del tubo flexible		
	G 3/8" LH		
		(W930)	



Mango para propano

Características: Mango de madera de diseño ergonómico aislante con husillo regulador de precisión de acero fino para ajustar el gas, corredera giratoria de aire. Además, el ajuste de la llama puede regularse y la conexión de tubo flexible puede girarse a la posición correspondiente.

		GCE®	
		9067	Ref.
		€	
Presión del gas	Consumo de gas		
bar	g/h		
1,5	máx. 65	87,24	...0011
	Conexión del tubo flexible		
	G 3/8" LH		
	Conexión para adaptadores de soplete		
	M15 x 1 interior		
		(W930)	

