

### Espuma de aceite de taladro y corte

NEW

**Características:** Sin cloro, se lava con agua.

**Aplicación:** Adecuado para todos los metales E y NE, p. ej., acero, no aleado o aleado, todos los tipos de fundiciones: Fundición de acero, fundición maleable, fundición a presión, cobre y sus aleaciones como fundición de latón, fundición roja. Se utiliza también para todas las aleaciones de cromo níquel. Idóneo para aterrajados, taladrados de orificios roscados, centrados, brochados y escariados con escariadores, taladrados y fresados.

E-COLL



Características	U.E.	9655 €	Ref.
Bote de spray de 400 ml	12	14,30 (W980)	...0015

### Concentrado de lubricante refrigerante de alto rendimiento HPC

NEW

**Características:** Lubricante refrigerante sin ácido bórico, semisintético, sin aminas secundarias, mezclable con agua y que genera especialmente poca espuma.

**Aplicación:** Adecuado para alimentación interna de refrigerante y mecanizados a alta presión. Adecuado para todos los metales E y NE, p. ej., acero, no aleado o aleado, todos los tipos de fundiciones: Fundición de acero, fundición maleable, fundición a presión, cobre y sus aleaciones como fundición de latón, fundición roja. Se utiliza también para todas las aleaciones de cromo níquel. Idóneo para aterrajados, taladrados de orificios roscados, centrados, brochados y escariados con escariadores, taladrados y fresados. Además, el producto es adecuado para cualquier operación de rectificado en general. También se puede utilizar para herramientas de refrigeración interior y altas presiones de bombas.

E-COLL

Características		9655 €	Ref.
Bidón de 25 litros		301,49	...0060
Barril de 209 litros		2.499,71 (W980)	...0065



### Concentrado de lubricante refrigerante de alto rendimiento

NEW

**Características:** Lubricante refrigerante sin boro, sin aminas, mezclable con agua, ofrece buena protección contra la corrosión.

**Aplicación:** Las sustancias ajustadas exactamente al aceite base garantizan un buena capacidad de absorción de la presión, de forma que tanto el acero como el aluminio y las aleaciones de aluminio y todos los metales no férricos puedan someterse a trabajos con producción de viruta.

E-COLL

Características		9655 €	Ref.
Bidón de 25 litros		352,89	...0070
Barril de 209 litros		2.787,81 (W980)	...0075



### Concentrado de lubricante refrigerante de alto rendimiento HPC AF

NEW

**Características:** Lubricante refrigerante sin boro, sin aminas, mezclable con agua, de poca espuma.

**Aplicación:** Debido a la poca espuma que genera, puede utilizarse en ámbitos con muy poca o mucha dureza del agua. Adecuado para operaciones de rectificado y trabajos universales de acero, metales no férricos, fundición y fundición gris. Especialmente idóneo para el mecanizado de aluminio. También se puede utilizar para herramientas de refrigeración interior y altas presiones de bombas.

E-COLL

Características		9655 €	Ref.
Bidón de 25 litros		352,89	...0080
Barril de 209 litros		2.787,81 (W980)	...0085



### Concentrado abrasivo de alto rendimiento

NEW

**Características:** Abrasivo especial sintético sin ácido bórico, sin cloro, sin silicón y mezclable con agua.

**Aplicación:** Abrasivo universal, ha demostrado buenos resultados en operaciones de rectificado usuales en muchos ámbitos del mecanizado de metales en general. También adecuado para el trabajo con plásticos, cristal y cerámica. También se emplea en el ámbito de reparaciones y cuidado para reaflar los cantos en máquinas de rectificado en estaciones de servicio.

E-COLL

Características		9655 €	Ref.
Bidón de 25 litros		300,02	...0090
Barril de 209 litros		2.443,16 (W980)	...0095

