

Bomba Power-Vac

Características: Bomba de succión y presión para llenar y vaciar tanques de lubricante y de refrigerante. Se atornilla en el orificio roscado del tanque y se conecta con el aire comprimido. Una válvula de cierre manual sirve de control de entrada y de salida evitando así que el líquido se rebese. Suministro con tubo ascendente, tapón de barril roscado de 2 pulgadas, cierre rápido, manguera de transporte de 3 m y tubo de succión.

Aplicación: En caso de presión negativa en el tanque, se aspiran los refrigerantes utilizados, fangos, restos de metal, etc. del tanque de la máquina, así como líquidos sobrantes de los contenedores químicos. En caso de sobrepresión en el tanque, los lubricantes y refrigerante, así como los químicos líquidos se bombean a la máquina.

Nota: La bomba Power-Vac también puede emplearse en áreas de protección antiexplosión.




		ARIANA	
Presión de trabajo	bar	9606	Ref.
	4-8	€ 844,83	...0035
		(W991)	

Cinta de prueba opta

		opta	
Aplicación	Rango de medición	U.E.	9748
		€	Ref.
Contaminación con nitritos	1- 80 mg/l	100 Δ	88,68
Contaminación con nitratos	10-500 mg/l	100 Δ	95,59
PH	PH 7,5-9,5	100 Δ	47,49
Contaminación con gérmenes	10 ² -10 ⁷ bacterias, levaduras, hongos	10 ◻	9,38
		...0005	
		...0010	
		...0016	
		...0020	
		(W994)	

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.



Limpiador de sistema grotanol®

Características: Limpiador microbicida de sistema sin formaldehído.

Aplicación: Para el cuidado y saneamiento de sistemas de circuitos e instalaciones de producción. Muy eficaz contra bacterias, hongos y levaduras, elimina biopelículas.

Nota: Utilizar los productos microbicidas con cuidado. Leer siempre la etiqueta y la información de producto antes de usarlo.

		opta	
Características	Bidón de 10 litros	9845	Ref.
		€	
		a consultar	...0025
		(W994)	



Aceite de pista de bancada opta

Características: Aceite desmulsificante de pista de deslizamiento o de bancada con muy buenas propiedades de adherencia y deslizamiento.

Aplicación: Para usar junto con lubricantes refrigerantes mezclables con agua.

9785 CGLP 68

9787 CGLP 220
Altamente viscoso.

		opta		opta		Ref.
Características	Bidón de 10 litros	9785	9787	€	€	
		217,34	220,03			...0020
		(W994)		(W994)		



9785

Aceite hidráulico opta

Características: Conforme a DIN 51524-2, a base de productos refinados especiales resistentes al envejecimiento.

Aplicación: Para instalaciones hidráulicas sometidas a mucho esfuerzos y a altas cargas térmicas. Evita la corrosión y el desgaste en rozamientos mixtos de bombas y motores hidráulicos.

		opta		opta		opta		Ref.
Características	Bidón de 10 litros	9793	9795	9797	€	€	€	
		116,94	114,49	101,51				...0020
		(W994)		(W994)		(W994)		



9793