


Broca corta con vástago triangular

Características: con afilado preciso de punta. Vástago de 3 superficies evita el resbalamiento en el portabrocas y garantiza una transmisión óptima del par de apriete.

Aplicación: indicado para el uso móvil en taladradoras manuales. Adecuada para el mecanizado en seco en materiales de acero.





format
professional quality





Gold

Aplicación	ACERO			INOX			FUNDICIÓN		ALEACIONES ESPECIALES	METALES NO FÉRRICOS				ACERO TEMPLADO			Ref.
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	Ferrit./ martens.	Aus-tenítico	Duplex	GG/ GTS	GGG	Titanio > 850 N/mm ²	Alumi-nio < 8% Si	Alumi-nio > 8% Si	Aleaciones de cobre y cinc	GFRP/CFRP/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	
V _c [m/min]	30	20	10	15	12	-	25	20	-	80	50	75	-	-	-	-	1059

							
Ø h8 mm	Longitud de la espiral mm	Longitud total mm	ACERO < 700 N/mm² f		U.E. 	1059	Ref.
						Gold	
						€	
1*	6	26	0,02	10		2,89	...0100
1,5*	9	32	0,02	10		3,18	...0150
1,6*	10	34	0,03	10		3,24	...0160
2*	12	38	0,03	10		3,24	...0200
2,5*	14	43	0,03	10		3,73	...0250
3*	16	46	0,03	10		3,51	...0300
3,2*	18	49	0,03	10		5,00	...0320
3,3*	18	49	0,03	10		4,38	...0330
3,5*	20	52	0,03	10		4,44	...0350
4	22	55	0,03	10		5,60	...0400
4,1	22	55	0,05	10		6,02	...0410
4,2	22	55	0,05	10		5,60	...0420
4,5	24	58	0,05	10		5,87	...0450
5	26	62	0,05	10		5,87	...0500
5,1	26	62	0,05	10		6,44	...0510
5,2	26	62	0,05	10		6,44	...0520
5,5	28	66	0,05	10		6,44	...0550
6	28	66	0,05	10		7,07	...0600
6,5	31	70	0,07	10		7,53	...0650
6,8	34	74	0,07	10		7,89	...0680
7	34	74	0,07	10		8,13	...0700
7,5	34	74	0,07	10		8,49	...0750
8	37	79	0,07	5		9,56	...0800
8,5	37	79	0,07	5		9,98	...0850

*con vástago cil., sin superficies triangulares.

(W113)

						
Ø h8 mm	Longitud de la espiral mm	Longitud total mm	ACERO		1059	Ref.
			< 700 N/mm²		Gold	
			f mm/rev	U.E. 	€	
9	40	84	0,1	5	11,22	...0900
9,5	40	84	0,1	5	11,64	...0950
10	43	89	0,1	5	12,49	...1000
10,2	43	89	0,1	5	12,87	...1020
10,5	43	89	0,1	5	13,33	...1050
11	47	95	0,1	5	14,98	...1100
11,5	47	95	0,1	5	16,18	...1150
12	51	102	0,15	5	20,82	...1200
12,5	51	102	0,15	5	22,04	...1250
13	51	102	0,15	5	22,47	...1300
13,5	54	107	0,15	1	25,58	...1350
14	54	107	0,15	1	26,56	...1400
14,5	56	111	0,15	1	29,80	...1450
15	56	111	0,15	1	30,84	...1500
15,5	58	115	0,15	1	32,98	...1550
16	58	115	0,15	1	34,24	...1600
17	60	119	0,15	1	74,64	...1700
18	62	123	0,15	1	75,49	...1800
19	64	127	0,15	1	80,11	...1900
20	66	131	0,15	1	81,84	...2000

(W113)

Juego de brocas cortas con vástago triangular

Contenido del juego Ø h8 mm	Número de brocas Piezas	Ascendente respectivamente mm	1059 Gold	Ref.
1-10	19	0,5	156,11	...1319
1-10,5	24	0,5 + a.r.*	206,53	...1324

*Con tamaños intermedios para agujeros

roscados:

1 unidad de Ø 3,3;4,2;6,8;10,2 mm respectivamente.

(W113)



Gold