

Terraña de rosca

Características: forma prerranurada cerrada, a partir de M3 con punta espiral en ambos lados.

Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13.

1800 HSS, campo de tolerancia 6g.

pulido

1801 HSS, campo de tolerancia 6e con subdimensión.

pulido

1804 HSS-E, lapeada y nitrurada (a partir de M3), campo de tolerancia 6g.

nitrurado

1815 HSS, campo de tolerancia 6g.

pulido

Aplicación	ACERO			INOX			FUNDICIÓN		ALEACIONES ESPECIALES	METALES NO FÉRRICOS				ACERO TEMPLADO			Ref.
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	Ferrit./ martens.	Austenítico	Duplex	GG/GTS	GGG		Aluminio < 8% Si	Aluminio > 8% Si	Aleaciones de cobre y cinc	GFRP/CFRP/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	
V _c [m/min]	10	-	-	-	-	-	5	5	-	18	-	12	-	-	-	-	1800
	10	-	-	-	-	-	5	5	-	18	-	12	-	-	-	-	1801
	10	8	5	5	4	3	5	5	4	18	12	12	-	-	-	-	1804
	10	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1815

Rosca	Paso mm	Ø exterior x altura mm	1800 pulido	1801 pulido	1804 nitrurado	1815 pulido	Ref.
			€	€	€	€	
M2	0,4	16 x 5	28,47	-	68,67	-	...0020
M2,5	0,45	16 x 5	26,49	-	62,49	-	...0025
M3	0,5	20 x 5	22,38	48,89	44,91	12,04	...0030
M4	0,7	20 x 5	22,38	46,47	42,51	12,04	...0040
M5	0,8	20 x 7	22,38	41,27	39,49	12,60	...0050
M6	1	20 x 7	22,38	41,27	39,49	12,89	...0060
M7	1	25 x 9	39,69	-	70,82	-	...0070
M8	1,25	25 x 9	24,73	45,62	47,44	15,40	...0080
M9	1,25	25 x 9	50,93	-	277,71	-	...0090
M10	1,5	30 x 11	30,22	54,60	56,73	18,89	...0100
M12	1,75	38 x 14	39,64	72,60	75,62	28,62	...0120
M14	2	38 x 14	40,84	-	80,00	27,40	...0140
M16	2	45 x 18	53,18	-	101,49	46,89	...0160
M18	2,5	45 x 18	56,22	-	106,87	44,04	...0180
M20	2,5	45 x 18	56,22	-	104,31	44,04	...0200
M22	2,5	55 x 22	83,22	-	165,22	66,73	...0220
M24	3	55 x 22	83,22	-	156,58	66,73	...0240
M27	3	65 x 25	147,24	-	291,69	100,62	...0270
M30	3,5	65 x 25	147,24	-	311,60	100,62	...0300
M33	3,5	65 x 25	-	-	-	100,62	...0330
M36	4	65 x 25	-	-	-	100,62	...0360

(W113)

(W113)

(W113)

(W113)

Juego de terrañas de rosca

Contenido del juego	1800 pulido	1804 nitrurado	1815 pulido	Ref.
	€	€	€	
M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12	220,60	384,71	103,91	...0001

(W113)

(W113)

(W113)

