

Hoja de sierra de cinta, WIKUS MARATHON® M42

Características: la nueva cinta de sierra bimetálica optimizada MARATHON® M42 con paso desigual de dientes y ángulo de desprendimiento positivo es el prototipo de sierra económica con una amplia gama de aplicaciones, en calidades optimizadas y una larga vida útil.

Aplicación: para serrar piezas de medianas a grandes, perfiles y materiales macizos, en corte individual, capas o paquetes.

HSS
Bimetálica



Aplicación	ACERO			INOX			FUNDICIÓN		ALEACIONES ESPECIALES	METALES NO FÉRRICOS				ACERO TEMPLADO			Ref.
	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	Ferrit/ martens.	Austeniti- co	Duplex	GG/GTS	GGG		Alumi- nio < 8% Si	Alumi- nio > 8% Si	Aleaciones de cobre y cinc	Grafito GFRP/CFRP/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	
V _c [m/min]	45	30	-	35	30	-	35	35	-	120	120	100	120	-	-	-	2761

Longitud mm	Ancho mm	Grosor mm	Dientes por pulgada	U.E.	WIKUS		Ref.
					2761	€	
2450	27	0,9	4-6	5	35,00	...	0270
2450	27	0,9	5-8	5	35,00	...	0275
2700	27	0,9	5-8	5	38,14	...	0085
2750	27	0,9	4-6	5	38,74	...	0097
2835	27	0,9	4-6	5	39,82	...	0112
2950	27	0,9	3-4	5	41,25	...	0127
2950	27	0,9	4-6	5	41,25	...	0130
3150	27	0,9	3-4	5	43,72	...	0145
3150	27	0,9	4-6	5	43,72	...	0148
3320	27	0,9	4-6	5	45,86	...	0163
3660	27	0,9	4-6	5	50,11	...	0178
3830	27	0,9	3-4	5	52,23	...	0193
3830	27	0,9	4-6	5	52,23	...	0196
4200	34	1,1	3-4	5	66,05	...	0214
4200	34	1,1	4-6	5	66,05	...	0217
4240	34	1,1	3-4	5	66,65	...	1899
4400	34	1,1	2-3	5	68,95	...	0220
4400	34	1,1	3-4	5	68,95	...	0223
4400	34	1,1	4-6	5	68,95	...	0226
4570	34	1,1	3-4	5	71,40	...	0285
4570	34	1,1	4-6	5	71,40	...	0290
4640	34	1,1	3-4	5	72,45	...	0232
4115	41	1,3	2-3	5	91,52	...	0238
4115	41	1,3	3-4	5	91,52	...	0241
4115	41	1,3	4-6	5	91,52	...	0244
4640	41	1,3	2-3	5	102,43	...	0247
4640	41	1,3	3-4	5	102,43	...	0250
4640	41	1,3	4-6	5	102,43	...	0253
5000	34	1,1	3-4	5	77,66	...	1895
5334	41	1,3	3-4	5	116,91	...	0259

(W103)