


## Fresa de escuadrar, 90°

Ø D mm	Z	Ø d H7 mm	Ø d <sub>i</sub> mm	L mm	a <sub>p</sub> máx. mm	Plaquita de corte	format professional quality	Ref.
							2999 €	
40	4	16	14	40	14	APET/APMT/APKT 1604...	202,05	...0520
50	5	22	18	40	14	APET/APMT/APKT 1604...	214,15	...0525
63	6	22	18	40	14	APET/APMT/APKT 1604...	248,88	...0530
80	7	27	38	50	14	APET/APMT/APKT 1604...	331,27	...0540
100	8	32	45	50	14	APET/APMT/APKT 1604...	397,85	...0550
125	9	40	56	63	14	APET/APMT/APKT 1604...	478,52	...0555
160	10	40	63	100	14	APET/APMT/APKT 1604...	627,16	...0560

(W101)


**format**  
professional quality


Suministro sin plaquitas de corte.

## Pieza de recambio

Características	U.E.	format professional quality	format professional quality	format professional quality	Ref.
		2999 €	5879 €	5883 €	
Tornillo	10 Δ	5,73	-	-	...0060
Destornillador con mango tipo bandera, T15 x 45	1	-	3,16	-	...0015
Destornillador para plaquitas de corte de 10 y 12, T15 x 80	1	-	-	4,98	...0050

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W101) (W113) (W113)



Tornillo



Destornillador con mango tipo bandera



Destornillador

## Plaquita de corte ISO



N



UNI



Aluminio



M PMK, M U



R PMK, R U

**format**  
professional quality

Designación ISO	Tipo de material de corte	Velocidad de corte Avance Profundidad de corte	P acero	M inoxidable	K fundición	N aluminio	S superalac.	H templado	U.E.	format professional quality	Ref.
										2999 €	
APET 160408 FR-AL	N 9120	v <sub>c</sub> m/min f <sub>z</sub> mm a <sub>p</sub> mm	- - -	- - -	- - -	105-525 0,05-0,4 0,8-15	- - -	- - -	10 Δ	13,31	...5127
APMT 1604	UNI	v <sub>c</sub> m/min f <sub>z</sub> mm a <sub>p</sub> mm	190-285 0,15-0,3 1-13	110-170 0,15-0,23 1-9,8	1-270 0,15-0,3 1-13	- - -	35-85 0,15-0,18 1-7,8	- - -	10 Δ	7,85	...5133
APKT 1604PDER	Aluminio	v <sub>c</sub> m/min f <sub>z</sub> mm a <sub>p</sub> mm	- - -	- - -	- - -	105-525 0,05-0,40 0,8-15	- - -	- - -	10 Δ	8,91	...5130
APKT 1604PDR-M	PMK 9130	v <sub>c</sub> m/min f <sub>z</sub> mm a <sub>p</sub> mm	150-235 0,15-0,3 1-13	90-140 0,15-0,23 1-9,8	140-220 0,15-0,35 1-13	- - -	30-70 0,15-0,18 1-7,8	- - -	10 Δ	8,83	...5112
APKT 1604PDR-M	U 9145	v <sub>c</sub> m/min f <sub>z</sub> mm a <sub>p</sub> mm	150-230 0,15-0,3 1-13	90-135 0,15-0,23 1-9,8	140-215 0,15-0,23 1-13	- - -	30-65 0,15-0,18 1-7,8	- - -	10 Δ	8,83	...5115
APKT 1604PDR-R	PMK 9130	v <sub>c</sub> m/min f <sub>z</sub> mm a <sub>p</sub> mm	145-215 0,2-0,35 1-13	85-125 0,2-0,26 1-9,8	135-200 0,2-0,35 1-13	- - -	25-60 0,2-0,21 1-7,8	- - -	10 Δ	8,83	...5100
APKT 1604PDR-R	U 9145	v <sub>c</sub> m/min f <sub>z</sub> mm a <sub>p</sub> mm	145-215 0,2-0,35 1-13	85-125 0,2-0,26 1-9,8	135-200 0,2-0,35 1-13	- - -	25-60 0,2-0,21 1-7,8	- - -	10 Δ	8,83	...5103

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W101)