


## Cabezal portacuchillas angular con refrigeración interior, 90°

Ø D mm	Z mm	Ø d H7 mm	Ø d1 mm	L mm	a <sub>p</sub> máx. mm	Plaquita de corte	2999 €	Ref.
50	5	22	18	40	10	SDMT 1205...	268,55	...0400
63	6	22	18	40	10	SDMT 1205...	307,23	...0405
80	6	27	38	50	10	SDMT 1205...	336,09	...0410
100	8	32	45	50	10	SDMT 1205...	406,49	...0415
125	9	40	56	63	10	SDMT 1205...	569,60	...0420

(W101)


**format**  
professional quality


Suministro sin plaquitas de corte.

## Pieza de recambio

Características	U.E.	2999 €	5879 €	5883 €	Ref.
Tornillo	10 Δ	6,19	-	-	...0045
Destornillador con mango tipo bandera, T15 x 45	1	-	3,16	-	...0015
Destornillador, T15 x 80	1	-	-	4,98	...0050

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W101) (W113) (W113)



Tornillo

Destornillador con mango tipo bandera



Destornillador

## Plaquita de corte ISO



F



M



R

**format**  
professional quality

Designación ISO	Tipo de material de corte	Velocidad de corte Avance Profundidad de corte	P acero	M inoxidable	K fundición	N aluminio	S superalac.	H templado	U.E.	2999 €	Ref.
SDMT 120508SR-F	PMK 9130	v <sub>c</sub> m/min f <sub>z</sub> mm a <sub>p</sub> mm	180-275 0,1-0,25 1-10	105-165 0,1-0,19 1-7,5	170-260 0,1-0,25 1-10	270-960 0,1-0,25 1-10	35-80 0,1-0,15 1-6	- - -	10 Δ	11,40	...5061
SDMT 120508SR-F	U 9145	v <sub>c</sub> m/min f <sub>z</sub> mm a <sub>p</sub> mm	165-225 0,1-0,25 1-10	95-135 0,1-0,19 1,0-7,5	155-210 0,1-0,25 1-10	- - -	30-65 0,1-0,15 1-6	- - -	10 Δ	11,60	...5062
SDMT 120508SR-M	KNH 9110	v <sub>c</sub> m/min f <sub>z</sub> mm a <sub>p</sub> mm	155-240 0,1-0,25 1-10	90-140 0,1-0,19 1-7,5	145-225 0,1-0,25 1-10	- - -	30-70 0,1-0,15 1-6	30-45 0,1-0,2 0,3-1,5	10 Δ	11,60	...5063
SDMT 120508SR-M	PMK 9130	v <sub>c</sub> m/min f <sub>z</sub> mm a <sub>p</sub> mm	145-230 0,1-0,25 1-10	85-135 0,1-0,19 1-7,5	135-215 0,1-0,25 1-10	- - -	25-65 0,1-0,15 1-6	25-45 0,1-0,2 0,3-1,5	10 Δ	11,60	...5066
SDMT 120508SR-M	U 9145	v <sub>c</sub> m/min f <sub>z</sub> mm a <sub>p</sub> mm	145-225 0,1-0,25 1-10	85-135 0,1-0,19 1-7,5	135-210 0,1-0,25 1-10	- - -	25-65 0,1-0,15 1-6	- - -	10 Δ	11,60	...5069
SDMT 120508SR-R	PMK 9130	v <sub>c</sub> m/min f <sub>z</sub> mm a <sub>p</sub> mm	190-285 0,2-0,45 1-10	110-170 0,2-0,34 1-7,5	180-270 0,2-0,45 1-10	- - -	35-85 0,2-0,27 1-6	- - -	10 Δ	11,60	...5067

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W101)

## Fresa frontal con refrigeración interior, 90°

Ø D mm	Z mm	Ø d g7 mm	L mm	l mm	a <sub>p</sub> máx. mm	Plaquita de corte	2999 €	Ref.
20	2	20	82	30	8	SOMT 09T3...	182,27	...0330
25	3	25	98	38	8	SOMT 09T3...	199,48	...0335
32	4	32	104	40	8	SOMT 09T3...	263,72	...0340

(W101)



Suministro sin plaquitas de corte.