

Portaplaquitas de roscado exterior

Características: con placa de apoyo, ángulo de inclinación de 1,5°.

format
professional quality





Fig.: versión a la derecha

Designación ISO	Vástago ■ mm	L mm	h ₁ mm	Características	Plaquita de corte	2969	Ref.
						€	
SER 1212 F16	12 x 12	80	12	derecha	16 ER...	80,03	...0115
SEL 1212 F16	12 x 12	80	12	izquierda	16 EL...	80,03	...0015
SER 1616 H16	16 x 16	100	16	derecha	16 ER...	92,45	...0117
SEL 1616 H16	16 x 16	100	16	izquierda	16 EL...	92,75	...0017
SER 2020 K16	20 x 20	125	20	derecha	16 ER...	95,77	...0100
SEL 2020 K16	20 x 20	125	20	izquierda	16 EL...	95,77	...0000
SER 2525 M16	25 x 25	150	25	derecha	16 ER...	119,23	...0105
SEL 2525 M16	25 x 25	150	25	izquierda	16 EL...	119,23	...0005

(W105)

Piezas de recambio

Características	U.E.	2969	5866	5879	5883	Ref.
		€	€	€	€	
Placa de apoyo para SER PE 16 + 1,5°	10 Δ	29,33	-	-	-	...0121
Placa de apoyo para SEL PI 16 + 1,5°	10 Δ	29,33	-	-	-	...0123
Tornillo para plaquita de corte	10 Δ	8,47	-	-	-	...0122
Tornillo para placa de apoyo, hexagonal	10 Δ	8,58	-	-	-	...0124
Destornillador, hexagonal, 2,5 x 100 mm	1	-	3,38	-	-	...0010
Destornillador con mango tipo bandera, T15 x 45	1	-	-	3,16	-	...0015
Destornillador, T15 x 80	1	-	-	-	4,98	...0050

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.



Placa de apoyo para SER



Placa de apoyo para SEL



Tornillo para plaquita de corte



Tornillo para placa de apoyo

Destornillador hexagonal

Destornillador con mango tipo bandera

Destornillador

