


Pinzas de sujeción expansible por sistema hidráulico, con mayor fuerza de apriete

Características: ajuste de la longitud axial, para tolerancia del eje de la herramienta h6. Por medio de una llave hexagonal con mango en T se comprime el aceite hidráulico a través de un juego de sujeción hidráulica (tornillo de presión, expulsor, junta). La presión generada origina una deformación uniforme del manguito de expansión, lo que tensa el vástago de la herramienta con una mayor precisión de concentricidad. Los agujeros para la forma B se cierran con tornillos prisioneros en la entrega.

Volumen de suministro: pinzas de sujeción expansible por sistema hidráulico incluyendo tornillo de ajuste de longitud.


GUHRING




| d ₄ mm | BT | d ₂ mm | d ₁ mm | l ₁ mm | l ₂ mm | l ₅ mm | E/C mm | GUHRING | |
|----------------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|---------|
| | | | | | | | | 3493 | Ref. |
| 6 | 40 | 26 | 44,5 | 90 | 37 | 43 | 5 | 351,92 € | ...0600 |
| 8 | 40 | 26 | 44,5 | 90 | 37 | 44,5 | 5 | 351,92 € | ...0800 |
| 10 | 40 | 30 | 44,5 | 90 | 41 | 44,5 | 5 | 351,92 € | ...1000 |
| 12 | 40 | 32 | 44,5 | 90 | 46 | 44,5 | 5 | 351,92 € | ...1200 |
| 14 | 40 | 34 | 44,5 | 90 | 46 | 44,5 | 5 | 351,92 € | ...1400 |
| 16 | 40 | 38 | 44,5 | 90 | 49 | 47,5 | 5 | 351,92 € | ...1600 |
| 18 | 40 | 40 | 44,5 | 90 | 49 | 47,5 | 5 | 351,92 € | ...1800 |
| 20 | 40 | 42 | 44,5 | 90 | 51 | 47,5 | 5 | 351,92 € | ...2000 |
| 25 | 40 | 49,5 | 49,5 | 83 | 57 | — | 6 | 375,49 € | ...2500 |

(W103)

Pinzas de sujeción expansible por sistema hidráulico, corto, diseño reforzado

Características: ajuste de la longitud axial, para tolerancia del eje de la herramienta h6. Por medio de una llave hexagonal con mango en T se comprime el aceite hidráulico a través de un juego de sujeción hidráulica (tornillo de presión, expulsor, junta). La presión generada origina una deformación uniforme del manguito de expansión, lo que tensa el vástago de la herramienta con una mayor precisión de concentricidad. Los agujeros para la forma B se cierran con tornillos prisioneros en la entrega.

Volumen de suministro: pinzas de sujeción expansible por sistema hidráulico incluyendo tornillo de ajuste de longitud.


GUHRING


| d ₁ mm | BT | d ₃ mm | l ₁ mm | l ₂ mm | E/C mm | GUHRING | |
|----------------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|---------|
| | | | | | | 3512 | Ref. |
| 20 | 40 | 49,3 | 72,5 | 51 | 5 | 258,85 € | ...2000 |

(W103)