


## Portaherramientas, sistema Weldon

**Características:** equilibrado con precisión. De acero cementado especial para componentes de alta exigencia con una resistencia a la tracción en el núcleo de mín. 1000 N/mm<sup>2</sup>. **Todas las superficies funcionales con mecanizado de precisión y calidad garantizada** a través de controles 100% dobles. Más preciso que DIN.

Templado: 58 -2 HRC

**Aplicación:** para la sujeción de fresas con vástago cilíndrico y superficie de arrastre lateral según DIN 1835-B y DIN 6535-HB.

**Volumen de suministro:** portaherramientas con tornillo de apriete, sin tubo de refrigerante.



Ø d <sub>1</sub> mm	Ø d <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	3252 HSK 63 €	Ref.
6	25	65	159,70	...0001
6	25	160	247,01	...0007
8	28	65	159,70	...0013
8	28	160	247,01	...0019
10	35	65	159,70	...0025
10	35	160	247,01	...0031
12	42	80	159,70	...0037
12	42	160	247,01	...0043
14	44	80	159,70	...0049
14	44	160	247,01	...0055
16	48	80	159,70	...0061
16	48	160	247,01	...0067
18	50	80	159,70	...0073
18	50	160	247,01	...0079
20	52	80	159,70	...0085
20	52	160	247,01	...0091
25	65	110	168,89	...0097
25	65	160	247,01	...0103
32	72	110	179,24	...0109
32	72	160	259,66	...0115

(W102)

Ø d <sub>1</sub> mm	Ø d <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	3254 HSK 100 €	Ref.
6	25	80	217,16	...0001
6	25	160	287,24	...0007
8	28	80	217,16	...0013
8	28	160	287,24	...0019
10	35	80	217,16	...0025
10	35	160	287,24	...0031
12	42	80	217,16	...0037
12	42	160	287,24	...0043
14	44	80	217,16	...0049
14	44	160	287,24	...0055
16	48	100	217,16	...0061
16	48	160	287,24	...0067
18	50	100	217,16	...0073
18	50	160	287,24	...0079
20	52	100	217,16	...0085
20	52	160	287,24	...0091
25	65	100	224,04	...0097
25	65	160	287,24	...0103
32	72	100	228,64	...0109
32	72	160	296,43	...0115

(W102)



## Portaherramientas, sistema Weldon

**Características:** de acero cementado especial para componentes de alta exigencia con una resistencia a la tracción en el núcleo de mín. 950 N/mm<sup>2</sup>. Todas las superficies funcionales con mecanizado de precisión.

Templado: 58 ±2 HRC

**Aplicación:** para la sujeción de fresas con vástago cilíndrico y superficie de arrastre lateral según DIN 1835-B y DIN 6535-HB.

**Volumen de suministro:** portaherramientas con tornillo de apriete.



Ø d <sub>1</sub> mm	HSK	Ø d <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	3124 €	Ref.
6	63	25	65	144,65	...0001
6	63	25	120	177,13	...0004
8	63	28	65	144,65	...0007
8	63	28	120	177,13	...0010
10	63	35	65	138,77	...0013
10	63	35	120	168,27	...0016
12	63	42	80	138,77	...0019
12	63	42	120	168,27	...0022

(W112)

Ø d <sub>1</sub> mm	HSK	Ø d <sub>2</sub> mm	l <sub>1</sub> mm	3124 €	Ref.
14	63	44	80	138,77	...0025
16	63	48	80	138,77	...0031
16	63	48	120	168,27	...0034
18	63	50	80	138,77	...0037
20	63	52	80	138,77	...0043
20	63	52	120	168,27	...0046
25	63	65	110	153,50	...0049
32	63	72	110	162,35	...0052

(W112)