

Tuerca de sujeción HPC

Características: para uso en el mandril de sujeción FAHRION CENTRO P para High Performance Cutting, con guía de doble cilindro, rosca trapezoidal y superficie recubierta para reducir la fricción, para un alto par de sujeción y para mejorar la concentricidad, así como obtener la mejor calidad de equilibrado.



FAHRION®
FAR BEYOND PRECISION
CENTRO|P®

3657 3008 **Características:** Mini, con diseño extremadamente delgado.
- 3016

3657 1016 **Características:** normal.
- 1032

Tipo	Capacidad de sujeción mm	máx. Ø mm	Longitud total mm	para pinza de sujeción	FAHRION®	
					3657 €	Ref.
HPC8M	1- 5	10	12	GERC8-HP	61,42	...3008
HPC11M	1- 7	16	16,2	GERC11-HP	53,74	...3011
HPC16MS	1-10	22	20,9	GERC16-HP, -HPD	53,74	...3016
					(W103)	

Tipo	Capacidad de sujeción mm	máx. Ø mm	Longitud total mm	para pinza de sujeción	FAHRION®	
					3657 €	Ref.
HPC16	1-10	30	23,4	GERC16-HP, -HPD	46,09	...1016
HPC25	2-16	40	25,6	GERC25-HP, -HPD, -HPDD	50,60	...1025
HPC32	2-20	50	26,9	GERC32-HP, -HPD, -HPDD	53,74	...1032
					(W103)	

Llave de pinza de sujeción de acero especial

Características: templado y galvanizado.

Aplicación: para tuercas de sujeción ER conforme a DIN ISO 15488.



para tamaño	AMF®	
	3643 €	Ref.
ER16	14,54	...0016
ER20	15,31	...0020
ER25	16,65	...0025
ER32	23,34	...0032
ER40	30,86	...0040
(W103)		

Minilllave de pinza de sujeción



para tamaño	fortis	
	3204 €	Ref.
ER11	16,63	...0011
ER16	16,63	...0016
ER20	20,54	...0020
ER25	21,31	...0025
(W112)		

Llave de pinza de sujeción con alojamiento para llave dinamométrica

Características: de acero especial, templada y galvanizada, accionamiento cuadrado de 1/2".

Aplicación: para tuercas de sujeción ER conforme a DIN ISO 15488.

Evita daños en el husillo apretando de forma controlada al cambiar de herramienta en la máquina.

Nota: el valor de ajuste de la llave dinamométrica depende de la medida interior.



para tamaño	S mm	AMF®	
		3643 €	Ref.
ER16	45	49,65	...0116
ER25	60	50,82	...0125
ER32	60	59,22	...0132
ER40	60	66,62	...0140
(W103)			

Llave de ajuste

Aplicación: para tuercas de sujeción estándar tipo ER.



para tamaño	fortis	
	3207 €	Ref.
ER16	19,19	...0016
ER20	19,19	...0020
ER25	19,19	...0025
ER32	25,56	...0032
ER40	35,13	...0040
(W112)		