

Taco de corredera para muelle de ajuste

Aplicación: para conos portafresas combinados.



para Ø de pivote mm	3241 €	Ref.
16	5,08	...0016
22	5,08	...0022
27	5,08	...0027
32	5,40	...0032
40	6,33	...0040

(W112)

Tornillo de recambio con hexágono hembra

Aplicación: para sistemas de mandriles de sujeción Weldon y Whistle Notch.



Tamaño	Rosca	3242 €	Ref.
6	M6 x 10	2,21	...0060
8	M8 x 10	2,21	...0080
10	M10 x 12	2,21	...0100
12/14	M12 x 16	4,81	...0120
16/18	M14 x 16	4,81	...0160
20	M16 x 16	4,81	...0200
25	M18 x 20	10,35	...0250
32	M20 x 20	10,35	...0320

(W112)

Taco obturador

Aplicación: para la obturación de la alimentación de refrigerante en el collar.

Nota: cada taco sólo se utiliza una vez.
Sólo para alojamientos HAIMER.



Alojamiento	Contenido Pieza	3642 €	Ref.
SK 40/BT 40	50	14,01	...4045
SK 50/BT 50	50	20,46	...4046

(W102)

Tubo de refrigerante

Características: 2 juntas tóricas para poder mover fácilmente el tubo.
Revestimiento especial con superficie extremadamente lisa, hasta 120 bar.

Aplicación: necesario para todas las máquinas HSK con refrigeración interna. Protege el sistema de obturación del husillo contra la suciedad.



para HSK	3661 €	Ref.
A 50/E 50	15,29	...0030
A 63	15,29	...0035
A 100	19,77	...0040

(W102)

Tubo estanco para refrigerante

Características: con dos anillos obturadores, junta tórica especial hasta 120 bar.



para HSK	3243 €	Ref.
A 50/E 50	13,13	...0001
A 63	12,50	...0004
A 100	19,63	...0007

(W112)

Llave de vaso

Aplicación: para conectar o cambiar tubos de refrigerante en centros de mecanizado de alta velocidad con vástago HSK.



para HSK	3661 €	Ref.
63	55,71	...0055
100	65,49	...0060

(W102)

Llave de vaso

Aplicación: para conectar o cambiar tubos de refrigerante en centros de mecanizado con vástago HSK.

Nota: variante larga



para HSK	3243 €	Ref.
50	33,21	...0010
63	33,21	...0013
100	43,02	...0016

(W112)