

## Portabrocas estándar de sujeción rápida

**Características:** modelo ligero, con alojamiento roscado o cónico, sin llave y con autosujeción. Todos los componentes son de metal. Templado y mecanizado con precisión. Precisión de concentricidad de hasta 0,17 mm.

**Aplicación:** preferentemente para máquinas taladradoras de montante y taladradoras manuales. Solo apto para rotación en el sentido horario.



3412 **format**  
professional quality



3415/0282 **RÖHM**



3.5

Capacidad de sujeción		Alojamiento	Ø exterior mm	Longitud abierta mm	Longitud cerrada mm	<b>format</b>	<b>RÖHM</b>	<b>RÖHM</b>	Ref.
mm						3412 €	3415 €	0282 €	
0 -8		3/8" x 24	32	61,5	67,6	-	73,14	-	...0039
0,5-10		3/8" x 24	35,8	66	73,7	96,73	-	-	...0001
0,5-10		3/8" x 24	35,8	66	73,7	-	78,97	-	...0042
0,5-10		1/2" x 20	35,8	66	73,7	86,81	-	-	...0004
1 -13		3/8" x 24	40,2	76,3	83,6	-	-	82,93	...0055
1 -13		1/2" x 20	40,2	76,3	83,6	104,04	-	-	...0007
3 -16		1/2" x 20	46	87,5	97,5	112,98	-	-	...0010
1 -13		1/2" x 20	40,2	76,3	83,6	-	82,93	-	...0007
1 -13		B 12	40,2	78,8	86,1	93,83	82,93	-	...0028
1 -13		B 16*	40,2	82,3	89,6	-	82,93	-	...0034
3 -16		B 16*	46	88,5	98,5	101,50	90,43	-	...0037
3 -16		B 18*	46	92	102	101,50	90,43	-	...0040

\* B 16 acortado 2,5 mm – B 18 acortado 7 mm.

(W112)

(W102)

(W102)

## Portabrocas de sujeción rápida, SUPRA-SK

**Características:** portabrocas de mordazas planas resistente a la percusión y con reapriete posterior automático, con alojamiento roscado o cónico, sin llave y con autosujeción. Templado y mecanizado con precisión. A resistente a la percusión gracias al bloqueo radial. Precisión de concentricidad de hasta 0,17 mm.

**Aplicación:** para taladradoras y taladros manuales de hasta 1300 vatios.

**Nota:** adecuado para giro a la izquierda hasta un máximo de 15 Nm.



Características alojamiento	Capacidad de sujeción mm	Ø exterior mm	Longitud abierta mm	Longitud cerrada mm	<b>RÖHM</b>	<b>RÖHM</b>	Ref.
					3415 €	0282 €	
3/8" x 24	0,5-10	40,0	66,0	73,7	69,17	-	...0101
B 12	0,5-10	40,0	68,0	75,7	80,01	-	...0104
1/2" x 20	1 -13	42,8	74,2	83,3	-	75,23	...0135
B 12	1 -13	42,8	77,0	86,1	75,23	-	...0107
B 16*	1 -13	42,8	80,2	89,3	75,23	-	...0110

\* B 16 acortado en 2,5 mm.

(W102)

(W102)

